

Techniniai duomenys

HD 12B G VV



Tandeminiai volai Serija HD CompactLine

Tandeminis volas su dviem vibraciniais būgnais

H308

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > Kompaktiškas dydis
- > Puikus būgno kraštų, mašinos ir statyb vietės aplinkos matomumas
- > Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas
- > 3 taškų lankstinė jungtis svoriui tolygiai paskirstyti ir puikiam krypties stabilumui užtikrinti
- > Paprasta techninė priežiūra ir aptarnavimas

TECHNINIAI DUOMENYS HD 12B G VV (H308)

Svoriai		
Darbinis svoris su ROPS/FOPS	kg	2860
Tuščiasis svoris be ROPS/FOPS	kg	2540
Maks. darbinis svoris	kg	3050
Ašių apkrova, priekyje / gale	kg	1410/1450
Ašies apkrova, esant maks. darbiniam svoriui, priekyje / gale	kg	1430/ 1620
Statinė linijinė apkrova, priekyje / gale	kg/cm	11,7/12,1
Pranc. klasifikacija, vertė / klasė		11,7/PV3
Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	2519
Bendras aukštis su ROPS	mm	2594
Pakrovimo aukštis, min.	mm	1752
Bazė	mm	1698
Bendras plotis	mm	1326
Maksimalus darbinis plotis	mm	1250
Prošvaisa, viduryje	mm	280
Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	580/580
Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis	mm	2370
Būgnų matmenys		
Būgno plotis, priekyje / gale	mm	1200/1200
Būgno skersmuo, priekyje / gale	mm	720/720
Būgno storis, priekyje / gale	mm	15/15
Būgno tipas, priekyje		lygus / nepadalytas
Būgno tipas, gale		lygus / nepadalytas
Vėžės keitimas, kairėje / dešinėje	mm	0/50
Dyzelinis variklis		
Gamintojas		YANMAR
Rūšis		3TNV88-BWJHAMS
Cilindrai, skaičius		3
Galia ISO 14396, kW / AG / rpm		18,4/25,0/2000
Galia SAE J1349, kW / HP / rpm		18,4/24,7/2000
Išmetamųjų dujų pakopa Indijai		CEV 5
Išmetamųjų dujų apdorojimo sistema		-
Pavara		
Tolygus greitis	km/h	9,7
Įkalnės įveikiamumas, su / be vibracijos	%	30/40
Vibracija		
Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	65/51
Vibracijos dažnis, gale, I/II	Hz	65/51
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	0,40/0,40
Amplitudė, gale, I/II	mm	0,40/0,40
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	38/23
Išcentrinė jėga, gale, I/II	kN	38/23

Vairavimas		
Vairavimo kampas + / -	°	32
Svyravimo kampas + / -	°	8
Vairavimo mechanizmas, tipas		Vairavimo suveriant rėmą mechanizmas
Apipurškimo sistema		
Apipurškimo vandeniu sistema, tipas		Slėgis
Bako talpa / pripildymo kiekis		
Degalų bakas, talpa	L	42
Vandens talpykla, talpa	L	180
Garso lygis		
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas	db(A)	106
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai	db(A)	102

ĮRANGA

12 V kištukinis lizdas | Slėginė apipurškimo vandeniu sistema | Vairuotojo kabina, pritaikyta įlipti iš abiejų pusių | Trapecinio diržo apsauga | Vairuotojo kabina su izoliacija nuo virpesių | Vėžės keitimo įtaisas, mechaninis | Automatinė vibracijos sistema | Vandens filtravimas (trigubas) | Centrinė kėlimo apkaba

SPEC. ĮRANGA

Equipment Management | Darbinis žibintas | švyturėlis; | Homologacija | Įrankių dėžė