

Техникалық сипаттамалар

HD 12B G VV



Тандем роликтері Серия HD CompactLine

Екі вибрация барабаны бар тандем ролигі

H308

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Шағын габариттер
- > Құрсау шетіне, құрылғыға және құрылыс алаңының айналасындағы ауданға тамаша көрініс
- > Басқару әдісі қарапайым, интуитивтік және жазбаларсыз
- > Инерция бойынша жүктемені тарату және керемет түзу сызықты қозғалыс үшін бұрылысқа арналған 3 нүктелі теңселмелі топса

G

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР HD 12B G VV (H308)

Салмақтар

ROPS/FOPS-пен жұмыс салмағы	kg	2860
ROPS/FOPScіз бос салмақ	kg	2540
Жұмыс салмағы макс.	kg	3050
Ось жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	1410/1450
Максималды жұмыс салмағында ось жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	1430/ 1620
Статикалық сызықтық жүктеме, алдыңғы/артқы	kg/cm	11,7/12,1
Франц. жіктеу, көлемі/сыныбы		11,7/PV3

Машина Өлшемдері

Жалпы ұзындығы	mm	2519
Жалпы биіктігі ROPS-пен	mm	2594
Жүктеме биіктігі, минимум.	mm	1752
Білік аралық арақашықтық	mm	1698
Жалпы ені	mm	1326
Максималды жұмыс ені	mm	1250
Жол жарығы, орталық	mm	280
Жаяу жол шетін нығыздау, сол/оң	mm	580/580
Жолтабан радиусы, ішкі	mm	2370

Габаритті таңғыштар

Барабан ені, алдыңғы/артқы	mm	1200/1200
Барабан диаметрі, алдыңғы/артқы	mm	720/720
Барабан қалыңдығы, алдыңғы/артқы	mm	15/15
Бинт түрі, алдыңғы жағы		тегіс/бөлінбеген
Таңғыш түрі, артқы		тегіс/бөлінбеген
Шынжыр табан, сол жақ/оң жақ	mm	0/50

Дизельді қозғалтқыш

Өндіруші		YANMAR
Түрі		3TNV88-BWJHAMS
Цилиндр, саны		3
Қуаты ISO 14396, кВт/а.к./айн/мин		18,4/25,0/2000
SAE J1349 қуаты, кВт/HP/айн/мин		18,4/24,7/2000
Үндістан пайдаланылған газ деңгейі		CEV 5
Пайдаланылған газды тазарту		-

Тартпа жетегі

Жылдамдық, сатылы	km/h	9,7
Вибрациямен/вибрациясыз өрге шығу қабілеті	%	30/40

Вибрация

Вибрация жиілігі, алдыңғы, I/II	Hz	65/51
Вибрация жиілігі, артқы, I/II	Hz	65/51
Амплитуда, алдыңғы, I/II	mm	0,40/0,40
Амплитуда, артқы, I/II	mm	0,40/0,40

Вибрация

Центрифуга күші, алдыңғы, I/II	kN	38/23
Центрифугалық күші, артқы, I/II	kN	38/23

Рульдік басқару

Руль бұрышы +/-	°	32
Маятник бұрышы +/-	°	8
Рульдік басқару, өнер		Біріктірілген руль

Суару жүйесі

Суды Суару, Түрі		Қысым
------------------	--	-------

Резервуардың құрамы/қю мөлшері

Жанармай бағы, мазмұны	L	42
Су ыдысы, құрамы	L	180

Дыбыс деңгейі

Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), Кепілдік берілген	db(A)	106
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), репрезентативті өлшенген	db(A)	102

АППАРАТУРА

12 В розетка | Қысымдалған суару жүйесі | Екі жақты көтерілетін жүргізуші кабинасы | Сына тартпа қорғаныш-қалқаны | Вибрациядан ажыратылған жүргізуші кабинасы | Шынжыр табан, механикалық | Автоматты вибрация | Суды сүзу (үш есе) | Орталық көтергіш тұтқасы

АРНАЙЫ ЖАБДЫҚ

Жабдықты басқару | Жұмыс шамы | Жарқылдауық маяк | Омология | Жүргізуші құралы