

Tehniskie dati

HD 12B G VV



tandēma veltni Sērija HD CompactLine

Tandēma veltnis ar diviem vibrācijas valčiem

H308

BŪTISKIE FAKTI

- > Kompakti izmēri
- > Izcils skats uz bandāžas malu, mašīnu un būvlaukuma apkārtni
- > Vienkārša, intuitīva un no valodas neatkarīga ekspluatācija
- > 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs vienmērīgai svara sadalei un izcilai taisnvirziena kustībai
- > Viegla apkope un apkalpošana

G

TEHNISKIE DATI HD 12B G VV (H308)

Svars		
Darbības svars ar ROPS/FOPS	kg	2860
Tukšmasa bez ROPS/FOPS	kg	2540
Maks. darba masa	kg	3050
Ass slodze, priekšā/aizmugurē	kg	1410/1450
Ass slodze pie darba svara maks., priekšā/aizmugurē	kg	1430/ 1620
Statiskā lineārā slodze, priekšā/aizmugurē	kg/cm	11,7/12,1
Franču val. klasifikācija, vērtība/kļase		11,7/PV3
Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	2519
Kopējais augstums ar ROPS	mm	2594
Iekraušanas augstums, minim.	mm	1752
Asu atstatums	mm	1698
Kopējais platums	mm	1326
Maksimālais darba platums	mm	1250
Klīrenss, vidū	mm	280
Kreisās/labās puses ietves malas klīrenss	mm	580/580
Pagrieziena rādiuss, iekšējais	mm	2370
Valču izmēri		
Valča platums, priekšā/aizmugurē	mm	1200/1200
Valča diametrs, priekšā/aizmugurē	mm	720/720
Valča biezums, priekšā/aizmugurē	mm	15/15
Valča veids, priekšā		vienlaidu/nedalītas
Valča veids, aizmugurē		vienlaidu/nedalītas
Braukšanas slīdes nobīde, kreisajā/labajā pusē	mm	0/50
Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		YANMAR
Tips		3TNV88-BWJHAMS
Cilindri, skaits		3
Jauda ISO 14396, kW/ZS/rpm		18,4/25,0/2000
Jauda SAE J1349, kW/ZS/rpm		18,4/24,7/2000
Indijas atgāzu standarts		CEV 5
Atgāzu pēcapstrāde		-
Braukšanas piedziņa		
Ātrums, bezpakāpju	km/h	9,7
Kāpumspēja, ar vibrāciju/bez vibrācijas	%	30/40
Vibrācija		
Vibrācijas frekvence, priekšā, I/II	Hz	65/51
Vibrācijas frekvence, aizmugurē, I/II	Hz	65/51
Amplitūda, priekšā, I/II	mm	0,40/0,40
Amplitūda, aizmugurē, I/II	mm	0,40/0,40
Centrbēdzes spēks, priekšā, I/II	kN	38/23

Vibrācija		
Centrbēdzes spēks, aizmugurē, I/II	kN	38/23
Stūrēšana		
Pagrieziena leņķis +/-	°	32
Svārstību leņķis +/-	°	8
Stūrēšana, veids		Šarnīrsavienojuma tipa stūres iekārta
Izsmidzināšanas iekārta		
Ūdens izsmidzināšanas sistēma, veids		Spiediens
Tvertnes tilpums/uzpildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	42
Ūdens tvertne, tilpums	L	180
Skaņas līmenis		
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), garantētā vērtība	db(A)	106
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), reprezentatīvais mērījums	db(A)	102

APRĪKOJUMS

12 V kontaktligzda | Ūdens izsmidzināšana ar spiedienu | Vadītāja pults platforma ar kāpnēm abās pusēs | Ķīļsiksna aizsargs | Vadītāja pults platforma ar vibrācijas izolāciju | Braukšanas slīdes nobīde, mehāniska | Automātiskā vibrācijas sistēma | Ūdens filtrēšana (trīskārša) | Centrālais pacelšanas loks

IZVĒLES APRĪKOJUMS

Equipment Management | Darba lukturi | Bākuguns | Eksploatācijas atļauja | Kabīnes instrumentu komplekts