

Tekniske spesifikasjoner

HD 12B G VV



Tandemvalser Serie HD CompactLine

Tandemvals med to vibrasjonstromler

H308

HØYDEPUNKTER

- > Kompakte mål
- > Fremragende sikt til trommelkanter, maskin og omgivelser på byggeplass
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > 3-punkts svingledd for jevn vektfordeling og utmerket retningsstabilitet
- > Enkel vedlikehold og service

G

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HD 12B G VV (H308)

Vekt		
Driftsvekt med ROPS/FOPS	kg	2860
Egenvekt uten ROPS/FOPS	kg	2540
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	3050
Aksellast, foran/bak	kg	1410/1450
Aksellast med maks. driftsvekt, foran/bak	kg	1430/ 1620
Statisk linjelast, foran/bak	kg/cm	11,7/12,1
Fransk klassifisering, verdi/klasse		11,7/PV3
Mål maskin		
Totallengde	mm	2519
Høyde totalt med ROPS	mm	2594
Høyde lasting, min.	mm	1752
Akselavstand	mm	1698
Totalbredde	mm	1326
Maksimal arbeidsbredde	mm	1250
Bakkeklaring, midten	mm	280
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	580/580
Svingradius, indre	mm	2370
Mål tromler		
Trommelbredde, foran/bak	mm	1200/1200
Trommeldiameter, foran/bak	mm	720/720
Trommeltykkelse, foran/bak	mm	15/15
Trommeltype, foran		glatt / ikke delt
Trommeltype, bak		glatt / ikke delt
Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	0/50
Dieselmotor		
Produsent		YANMAR
Type		3TNV88-BWJHAMS
Sylindere, antall		3
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		18,4/25,0/2000
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		18,4/24,7/2000
Utslippstrinn India		CEV 5
Eksosetterbehandling		-
Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	9,7
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	30/40
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	65/51
Vibrasjonsfrekvens, bak, I/II	Hz	65/51
Amplitude, foran, I/II	mm	0,40/0,40
Amplitude, bak, I/II	mm	0,40/0,40
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	38/23
Sentrifugalkraft, bak, I/II	kN	38/23
Styring		
Styrevinkel +/-	°	32
Pendlingsvinkel +/-	°	8

Styring		
Styring, type		Leddstyring
Overrisslingsanlegg		
Vannoverrissing, type		Trykk
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	42
Vanntank, innhold	L	180
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	106
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	102

UTSTYR

12 V-stikkontakt | Trykkvannsoverrissing | Førerplattform med adkomst på begge sider | Kilerembeskyttelse | Vibrasjonsisolert førerplattform | Sporforskyvning, mekanisk | Vibrasjonsautomatikk | Vannfiltrering (3-dobbel) | Sentral løftebøyle

SPESIALUTFØRELSE

Equipment Management | Arbeidsllys | Roterende lys | Typegodkjenning | Verktøykasse