

Dane techniczne

HD 12B G VV



Walce tandemowe Seria HD CompactLine

Walec tandemowy z dwoma bębniami wibracyjnymi

H308

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

- > Kompaktowe wymiary
- > Doskonały widok na krawędź bębna, maszynę i otoczenie na budowie
- > Prosta, intuicyjna i neutralna językowo obsługa maszyny
- > 3-punktowy przegub wahadłowy w celu zapewnienia równomiernego rozkładania masy i doskonałej jazdy na wprost
- > Łatwa konserwacja i serwisowanie

G

DANE TECHNICZNE HD 12B G VV (H308)

Masy		
Masa eksploatacyjna z ROPS/FOPS	kg	2860
Masa własna bez ROPS/FOPS	kg	2540
Masa robocza maks.	kg	3050
Nacisk na oś przednią/tylną	kg	1410/1450
Nacisk na oś przednią/tylną przy maks. masie roboczej	kg	1430/ 1620
Statyczne obciążenie liniowe, przód/tył	kg/cm	11,7/12,1
Klasyfikacja francuska, wartość/klasa		11,7/PV3
Wymiary maszyny		
Długość całkowita	mm	2519
Całkowita wysokość z ROPS	mm	2594
Wysokość załadunkowa, min.	mm	1752
Rozstaw osi	mm	1698
Szerokość całkowita	mm	1326
Maksymalna szerokość robocza	mm	1250
Prześwit, na środku	mm	280
Prześwit między krawężnikiem a pojazdem, z lewej/prawej strony	mm	580/580
Promień skrętu, wewnętrzny	mm	2370
Wymiary bębnow		
Szerokość bębna, przód/tył	mm	1200/1200
Średnica bębna, przód/tył	mm	720/720
Grubość bębna, przód/tył	mm	15/15
Rodzaj bębna, przód		gładkie/niepodzielne
Rodzaj bębna, tył		gładkie/niepodzielne
Przesunięcie toru bębnow, w lewo/w prawo	mm	0/50
Silnik wysokoprężny		
Producent		YANMAR
Typ		3TNV88-BWJHAMS
Liczba cylindrów		3
Moc ISO 14396, kW/KM/rpm		18,4/25,0/2000
Moc SAE J1349, kW/KM/rpm		18,4/24,7/2000
Norma emisji spalin Indie		CEV 5
Układ oczyszczania spalin		-
Napęd jezdny		
Prędkość z płynną regulacją	km/h	9,7
Zdolność pokonywania wzniesień z włączoną/wyłączoną wibracją	%	30/40
Wibracja		
Częstotliwość wibracji, przód, I/II	Hz	65/51
Częstotliwość wibracji, tył, I/II	Hz	65/51
Amplituda, przód, I/II	mm	0,40/0,40
Amplituda, tył, I/II	mm	0,40/0,40
Siła odśrodkowa, przód, I/II	kN	38/23
Siła odśrodkowa, tył, I/II	kN	38/23

Układ kierowniczy		
Kąt skrętu +/-	°	32
Kąt przegubu wahadłowego +/-	°	8
Układ kierowniczy, rodzaj		Przegubowy układ kierowniczy
Instalacja zraszająca		
Zraszanie wodą, rodzaj		Ciśnienie
Zawartość/pojemność zbiornika		
Zbiornik paliwa, pojemność	L	42
Zbiornik wody, pojemność	L	180
Poziom dźwięku		
Poziom emisji hałasu L(WA), gwarantowany	db(A)	106
Poziom emisji hałasu L(WA), pomiar reprezentatywny	db(A)	102

WYPOSAŻENIE

Gniazdko 12 V | Zraszanie wodą pod ciśnieniem | Stanowisko operatora z wejściem z obu stron | Osłona pasa klinowego | Amortyzacja drgań stanowiska operatora | Przesunięcie toru bębnow, mechaniczne | Automatyka wibracji | Filtrowanie wody (3-krotne) | Centralny pałąk do podnoszenia

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Equipment Management | Reflektory robocze | Obrotowa lampa ostrzegawcza | Homologacja | Narzędzia pokładowe