

Date tehnice

HD 12B G VV



Cilindri compactori tandem Seria HD CompactLine

Cilindru compactor tandem cu două bandaje vibratoare

H308

TRĂSĂTURI PRINCIPALE

- > Dimensiuni compacte
- > Vizibilitate excelentă asupra marginilor bandajului, mașinii și zonei șantierului
- > Operare simplă, intuitivă și neutră din punct de vedere lingvistic
- > Articulație pivotantă în 3 puncte pentru distribuția uniformă a greutății și o excelentă stabilitate direcțională
- > Întreținere și reparații ușoare

DATE TEHNICE HD 12B G VV (H308)

Greutăți		
Greutate operațională cu ROPS/FOPS	kg	2860
Greutate goală fără ROPS/FOPS	kg	2540
Greutate maximă de funcționare	kg	3050
Greutatea pe axa din față/spate	kg	1410/1450
greutate pe axă la greutatea maximă de funcționare, față/spate	kg	1430/ 1620
Sarcină liniară statică, față/spate	kg/cm	11,7/12,1
Clasificare franceză, valoarea/clasa		11,7/PV3
Dimensiuni ale mașinii		
Lungime totală	mm	2519
Înălțime totală cu ROPS	mm	2594
Înălțime de încărcare, minimă	mm	1752
Ampatament	mm	1698
Lățimea totală	mm	1326
Lățime maximă de lucru	mm	1250
Garda la sol, mijloc	mm	280
Garda la bordură, stânga/dreapta	mm	580/580
Rază de bracaj, interioară	mm	2370
Dimensiunile bandajelor		
Lățimea bandajului, față/spate	mm	1200/1200
Diametrul bandajului, față/spate	mm	720/720
Grosimea bandajului, față/spate	mm	15/15
Tip de bandaj, față		neted/nedivizat
Tip de bandaj, spate		neted/nedivizat
Abatere de la ecartament, stânga/dreapta	mm	0/50
Motor diesel		
Producător		YANMAR
Tip		3TNV88-BWJHAMS
Cilindri, număr		3
Putere ISO 14396, kW/PS/rot/min		18,4/25,0/2000
Putere SAE J1349, kW/HP/rot/min		18,4/24,7/2000
Nivelul emisiilor India		CEV 5
Tratare ulterioară a gazelor de eșapament		-
Mecanism de acționare a vehiculului		
Viteză, progresivă	km/h	9,7
Capacitate de urcare a pantelor, cu/fără vibrație	%	30/40
Vibrație		
Frecvență de vibrare, față, I/II	Hz	65/51
Frecvență de vibrare, spate, I/II	Hz	65/51
Amplitudine, față, I/II	mm	0,40/0,40

Vibrație		
Amplitudine, spate, I/II	mm	0,40/0,40
Forță centrifugă, față, I/II	kN	38/23
Forță centrifugă, spate, I/II	kN	38/23
Direcție		
Unghi de direcție +/-	°	32
Unghi de pendulare +/-	°	8
Sistem de direcție, tip		Direcție articulată
Instalație de stropire		
Sistem de stropire cu apă, tip		Presiune
Capacitate rezervor/capacitate de umplere		
Rezervor de combustibil, capacitate	L	42
Rezervor de apă, capacitate	L	180
Nivel de zgomot		
Nivel de putere acustică L(WA), garantat	db(A)	106
Nivel de putere acustică L(WA), măsurat reprezentativ	db(A)	102

DOTARE

Priză de 12 V | Stropire cu apă sub presiune | Postul șoferului cu treaptă de urcare pe ambele părți | Protecție curea trapezoidală | Postul șoferului cu sistemul de vibrații decuplat | Abatere de la ecartament, mecanică | Sistem automat de vibrații | Filtrare apă (triplă) | Mâner central de ridicare

DOTARE SPECIALĂ

Equipment Management | Faruri de lucru | Girofar | Omologare | Trusă de scule vehicul