

Tehnički podaci

HD 12B G VV



Tandemski valjci Serija HD CompactLine

Tandemski valjak sa dva vibrirajuća omotača

H308

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Kompaktne dimenzije
- > Odlična preglednost nad ivicom omotača bubnja, mašinom i okolinom gradilišta
- > Jednostavno, intuitivno i jezički neutralno rukovanje
- > Zglobna veza u tri tačke za ravnomernu raspodelu težine i odličnu stabilnost po pravcu
- > Jednostavno održavanje i servisiranje

TEHNIČKI PODACI HD 12B G VV (H308)

Težine		
Radna težina sa ROPS/FOPS	kg	2860
Prazna masa bez ROPS/FOPS	kg	2540
Radna težina maks.	kg	3050
Osovinsko opterećenje, napred/nazad	kg	1410/1450
Maks. osovinsko opterećenje, napred/nazad	kg	1430/ 1620
Statičko linijsko opterećenje, napred/nazad	kg/cm	11,7/12,1
Franc. klasifikacija, vrednost/klasa		11,7/PV3
Dimenzije mašine		
Ukupna dužina	mm	2519
Ukupna visina sa ROPS-om	mm	2594
Visina tovara, min.	mm	1752
Međuosovinsko rastojanje	mm	1698
Ukupna širina	mm	1326
Maksimalna radna širina	mm	1250
Rastojanje od tla, sredina	mm	280
Visina iznad pločnika, levo/desno	mm	580/580
Radius kružnog traga, unutr.	mm	2370
Dimenzije omotača		
Širina omotača, napred/nazad	mm	1200/1200
Prečnik omotača, napred/nazad	mm	720/720
Debljina omotača, napred/nazad	mm	15/15
Vrsta omotača, napred		glatki/nepodeljen
Vrsta omotača, nazad		glatki/nepodeljen
Odstupanje traga, levo/desno	mm	0/50
Dizel motor		
Proizvođač		
Tip		3TNV88-BWJHAMS
Cilindar, broj		3
Snaga ISO 14396, kW/HP/obr/min		18,4/25,0/2000
Snaga SAE J1349, kW/HP/obr/min		18,4/24,7/2000
Nivo izduvnih gasova Indija		
Naknadni tretman izduvnih gasova		-
Pogon za kretanje		
Brzina, kontinualno	km/h	9,7
Sposobnost savladavanja uspona, sa/bez vibriranja	%	30/40
Vibracija		
Frekvencija vibriranja, napred, I/II	Hz	65/51
Frekvencija vibriranja, nazad, I/II	Hz	65/51
Amplituda, napred, I/II	mm	0,40/0,40
Amplituda, nazad, I/II	mm	0,40/0,40
Centrifugalna sila, napred, I/II	kN	38/23
Centrifugalna sila, nazad, I/II	kN	38/23

Upravljač		
Upravljački ugao +/-	°	32
Ugao oscilovanja +/-	°	8
Upravljač, vrsta		Knick upravljač
Sistem za polivanje		
Polivanje vodom, vrsta		Pritisak
Sadržaj rezervoara/količina punjenja		
Rezervoar za gorivo, sadržaj	L	42
Rezervoar za vodu, sadržaj	L	180
Nivo buke		
Nivo zvučne snage L(WA), garantovani	db(A)	106
Nivo zvučne snage L(WA), reprezentativni, izmereni	db(A)	102

OPREMA

Utičnica od 12 V | Polivanje vodom pod pritiskom | Platforma vozača sa obostranim usponom | Zaštita klinastog kaiša | Rastavljač oscilacija na pultu za vozača | Odstupanje traga, mehaničko | Vibrirajuća automatika | Filtriranje vode (3-struko) | Centralni nosač za podizanje

POSEBNA OPREMA

| Radno osvetljenje | Rotaciona signalna lampa | |