

Technické údaje

HD 12B G VV



Tandemové valce Séria HD CompactLine

Tandemový valec s dvoma vibračnými behúňmi

H308

NAJDÔLEŽITEJŠIE

- > Kompaktné rozmery
- > Vynikajúci výhľad na okraje behúňa, stroj a stavenisko
- > Jednoduché, intuitívne a jazykovo neutrálne ovládanie
- > 3-bodový otočný kĺb pre rovnomerné rozdelenie hmotnosti a vynikajúci priamy pohyb
- > Jednoduchá údržba a servisovanie

TECHNICKÉ ÚDAJE HD 12B G VV (H308)

Hmotnosti		
Prevádzková hmotnosť s ROPS/FOPS	kg	2860
Prevádzková hmotnosť bez ROPS/FOPS	kg	2540
Prevádzková hmotnosť max.	kg	3050
Zaťaženie nápravy, vpredú/vzadu	kg	1410/1450
Zaťaženie nápravy pri prevádzkovej hmotnosti max., vpredú/vzadu	kg	1430/ 1620
Statické líniové zaťaženie, vpredú/vzadu	kg/cm	11,7/12,1
Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		11,7/PV3
Rozmery stroja		
Celková dĺžka	mm	2519
Celková výška s ROPS	mm	2594
Výška nakladania, minim.	mm	1752
Vzdialenosť náprav	mm	1698
Celková šírka	mm	1326
Maximálna pracovná šírka	mm	1250
Svetlá výška, stred	mm	280
Vzdialenosť obrubníka, vľavo/vpravo	mm	580/580
Stopový polomer otáčania, vnútorný	mm	2370
Rozmery behúňov		
Šírka behúňa, vpredú/vzadu	mm	1200/1200
Priemer behúne, vpredú/vzadu	mm	720/720
Hrúbka behúňa, vpredú/vzadu	mm	15/15
Typ behúňa, vpredú		hladké/nedelené
Typ behúňa, vzadu		hladké/nedelené
Presadenie stopy, vľavo/vpravo	mm	0/50
Naftový motor		
Výrobca		YANMAR
Typ		3TNV88-BWJHAMS
Valce, počet		3
Výkon ISO 14396, kW/PS/rpm		18,4/25,0/2000
Výkon SAE J1349, kW/HP/rpm		18,4/24,7/2000
Emisný stupeň India		CEV 5
Úprava výfukových plynov		-
Pohon pojazdu		
Rýchlosť, plynulá	km/h	9,7
Stúpavosť s vibráciami/bez vibrácií	%	30/40
Vibrácia		
Frekvencia vibrácií, vpredú, I/II	Hz	65/51
Frekvencia vibrácií, vzadu, I/II	Hz	65/51
Amplitúda, vpredú, II	mm	0,40/0,40
Amplitúda, vzadu, I/II	mm	0,40/0,40
Odstredivá sila, vpredú, I/II	kN	38/23

Vibrácia		
Odstredivá sila, vzadu, I/II	kN	38/23
Riadenie		
Uhol riadenia ±	°	32
Uhol výkyvu ±	°	8
Riadenie, typ		Sklápacie riadenie
Kropiace zariadenie		
Systém rozprašovania vody, typ		Tlak
Objem nádrže/plniace množstvo		
Palivová nádrž, objem	L	42
Nádrž na vodu, objem	L	180
Hladina hluku		
Hladina akustického výkonu L(WA), garantovaná hodnota	db(A)	106
Hladina akustického výkonu L(WA), reprezentatívne nameraná hodnota	db(A)	102

VYBAVENIE

12 V zásuvka | Systém rozprašovania tlakovej vody | Pracovisko vodiča s nastupovaním na oboch stranách | Ochrana klinového remeňa | Pracovisko vodiča s odpojením vibrácií | Presadenie stopy, mechanické | Vibračná automatika | Filtrácia vody (trojitá) | Centrálny zdvíhací oblúk

ŠPECIÁLNA VÝBAVA

Equipment Management | Pracovný svetlomet | Otočný maják | Homologácia | Súprava nástrojov