

Tekniska data

HD 12B G VV



Tandenvältar Serie HD CompactLine

Tandenvält med två vibrationsvalsar

H308

HÖJDPUNKTER

- > Kompakta mått
- > Utmärkt sikt över valskanter, maskin och byggsplatsområde
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Trepunkts midjeled för jämn viktfördelning och utmärkt körning rakt fram
- > Enkel underhåll och service

TEKNISKA DATA HD 12B G VV (H308)

Vikter		
Driftsvikt med ROPS/FOPS	kg	2860
Tomvikt utan ROPS/FOPS	kg	2540
Tjänstevikt max.	kg	3050
Axellast, fram/bak	kg	1410/1450
Axellast vid maximal tjänstevikt, bak/fram	kg	1430/ 1620
Statisk linjelast, fram/bak	kg/cm	11,7/12,1
Fran. klassificering värde/klass		11,7/PV3
Mått maskin		
Total längd	mm	2519
Total höjd med	mm	2594
Hög lastning, min.	mm	1752
Axelavstånd	mm	1698
Total bredd	mm	1326
Maximal arbetsbredd	mm	1250
Markfrigång, mitten	mm	280
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	580/580
Spårkretsradie, inre	mm	2370
Mått vals		
Valsbredd fram/bak	mm	1200/1200
Valsdiameter fram/bak	mm	720/720
Valstjocklek fram/bak	mm	15/15
Valstyp, fram		slät/odelad
Valstyp, bak		slät/odelad
Spårförskjutning, vänster/höger	mm	0/50
Dieselmotor		
Tillverkare		YANMAR
Typ		3TNV88-BWJHAMS
Cylinder, antal		3
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		18,4/25,0/2000
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		18,4/24,7/2000
Utsläppsstandard Indien		CEV 5
Avgasefterbehandling		-
Framdrivning		
Hastighet, steglös	km/h	9,7
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	30/40
Vibration		
Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	65/51
Vibrationsfrekvens, bak, I/II	Hz	65/51
Amplitud, fram, I/II	mm	0,40/0,40
Amplitud, bak, I/II	mm	0,40/0,40
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	38/23
Centrifugalkraft, bak, I/II	kN	38/23
Styrning		
Styrutslag	°	32
Rotationsvinkel +/-	°	8

Styrning		
Styrning, typ		Midjestyrning
Begjutningsanläggning		
Vattenbegjutning, typ		Tryck
Tankinnehåll/volym		
Bränsletank, innehåll	L	42
Vattentank, innehåll	L	180
Ljudnivå		
Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	106
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	102

UTRUSTNING

12 V-uttag | Tryckvattenbegjutning | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Kilremsskydd | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Valsförskjutning, mekanisk | Vibrationsautomatik | Vattenfiltrering (trefaldig) | Central lyftbygel

EXTRAUTRUSTNING

Equipment Management | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Typgodkännande | Verktygssats