

技術資料

HD 12B G VV



鋼輪路機 系列 HD CompactLine | H308
2 個振動式鋼輪的鋼輪路機

加亮

- > 緊湊型規格
- > 視野卓越，可看到鋼輪、機器和工地周
- > 操作簡、直並且不受語言影響
- > 使用 3 点接機構可現均的重量分配和出色的直線走向
- > 易於維護和保養

G

技術資料 HD 12B G W (H308)

重量

配備ROPS/FOPS的作業重量	kg	2860
無ROPS/FOPS的空車重量	kg	2540
最大操作重量	kg	3050
輪軸負載, 前/後	kg	1410/1450
	kg	1430/ 1620
態線性負載, 前/後	kg/cm	11,7/12,1
法分類, 資料/等級		11,7/PV3

機器尺寸

長度	mm	2519
含 ROPS 的高度	mm	2594
高度, 載, 最小	mm	1752
軸距	mm	1698
度	mm	1326
最大工作度	mm	1250
離地間隙, 中央	mm	280
左側/右側貼高度	mm	580/580
半, 側	mm	2370

輪尺寸

輪度, 前/後	mm	1200/1200
輪直, 前/後	mm	720/720
輪厚度, 前/後	mm	15/15
輪類型, 前方		光面/整式
輪類型, 後方		光面/整式
履偏移, 左/右	mm	0/50

柴油引

製造商		
類型		3TNV88-BWJHAMS
汽		3
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		18,4/25,0/2000
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		18,4/24,7/2000
排後理		-

動

速度, 無限動	km/h	9,7
能力, 開/閉振動	%	30/40

振動

振動頻率, 前方, I/II	Hz	65/51
振動頻率, 後方, I/II	Hz	65/51
振幅, 前方, I/II	mm	0,40/0,40
振幅, 後方, I/II	mm	0,40/0,40
離心力, 前方, I/II	kN	38/23
離心力, 後方, I/II	kN	38/23

向

向角度 +/-	°	32
動角度 +/-	°	8
向, 類型		接式向

噴系統

水器, 類型		力
--------	--	---

油箱容積/填充容量

燃油箱, 容量	L	42
水箱, 容量	L	180

音量

功率 L(WA), 標	db(A)	106
功率 L(WA), 測量	db(A)	102

設備

12 伏座 | 有開間隔的水噴淋系統 | 側可登車的操作台 | V型皮保護 | 振動解操作台 | 機械式前後軸偏移 | 自動振動系統 | 水 (3 倍) | 中央吊架

選配設備

| 照明燈 | 旋警示燈 | |