

Teknik bilgiler

HD 12B G VV



Tandem silindirler Seri HD CompactLine

İki vibrasyon tamburlu tandem silindir

H308

ÖNE ÇIKANLAR

- > Kompakt ebatlar
- > Tambur kenarı, makine ve inşaat sahası mükemmel bir şekilde görünür
- > Kolay, sezgisel ve nötr dilli (yazısız) kullanım
- > Eşit ağırlık dağılımı ve mükemmel düz sürüş için 3 mafsallı şasi bağlantısı
- > Kolay bakım ve servis

TEKNİK BİLGİLER HD 12B G VV (H308)

Ağırlıklar

ROPS/FOPS ile işletme ağırlığı	kg	2860
ROPS/FOPS olmadan boş ağırlık	kg	2540
Çalışma ağırlığı maks.	kg	3050
Aks yükü, ön/arka	kg	1410/1450
Maks. çalışma ağırlığında aks yükü, ön/arka	kg	1430/ 1620
Statik hat yükü, ön/arka	kg/cm	11,7/12,1
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		11,7/PV3

Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	2519
ROPS ile toplam yükseklik	mm	2594
Yükleme yüksekliği, en az	mm	1752
Aks mesafesi	mm	1698
Toplam genişlik	mm	1326
Maksimum çalışma genişliği	mm	1250
Alt yükseklik, ortadan	mm	280
Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ	mm	580/580
Dönüş yarıçapı, içten	mm	2370

Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön/arka	mm	1200/1200
Tambur çapı, ön/arka	mm	720/720
Tambur kalınlığı, ön/arka	mm	15/15
Tambur türü, ön		düz/bölünmemiş
Tambur türü, arka		düz/bölünmemiş
İzden sapma, sol/sağ	mm	0/50

Dizel motor

Üretici		YANMAR
Tip		3TNV88-BWJHAMS
Silindir, adet		3
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		18,4/25,0/2000
Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		18,4/24,7/2000
Egzoz emisyon kategorisi, Hindistan		CEV 5
Egzoz gazı arıtma		-

Sürüş tahriği

Hız, kademesiz ayarlı	km/h	9,7
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	30/40

Vibrasyon

Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	65/51
Vibrasyon frekansı, arka, I/II	Hz	65/51
Genlik, ön, I/II	mm	0,40/0,40
Genlik, arka, I/II	mm	0,40/0,40
Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	38/23
Santrifüj gücü, arka, I/II	kN	38/23

Direksiyon

Direksiyon tahdidi +/-	°	32
Direksiyon açısı +/-	°	8
Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu

Islatma sistemi

Su serpintisi, Tür		Basınçlı
--------------------	--	----------

Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	42
Su tankı, kapasite	L	180

Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	106
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	102

DONANIM

12 V priz | Basınçlı su serpintisi | Her iki taraftan çıkışlı operatör platformu | V kayışı kılıfı | Titreşim yalıtımlı operatör platformu | İzden sapma, mekanik | Otomatik vibrasyon sistemi | Su filtresi (3 kademeli) | Merkezi lift kancası

ÖZEL DONANIM

Equipment Management | Çalışma farları | Dönen tepe lambası | Homologasyon | Takım çantası