



Informações técnicas

MOBICONE MCO 110 S PRO



Britadeira de cone móvel com lagarta
Uso em rocha natural

MOBICONE PRO
Série

DESTAQUES TÉCNICOS

- > Como britadeira secundária e terciária
- > Circuito fechado de material para produção de três grãos nais de nidos com crivo de triagem com três plataformas
- > Conceito de acionamento elétrico direto a diesel
- > Possibilidade de interligação com outras instalações KLEEMANN (opção)

DADOS TÉCNICOS MCO 110 S PRO

Unidade de carregamento	
Desempenho de carregamento, até cerca de (t/h)	450
Dimensão do carregamento máx. (mm)	200
Altura de carregamento, cerca de (mm)	2.700
Altura de carregamento com extensão, cerca de (mm)	3.600
Volume da tremilha (m ³)	3
Volume da tremilha com extensão (m ³)	10
Abertura de inserção, largura x comprimento (mm)	3.100 x 2.000
Abertura de inserção, com extensão, largura x comprimento (mm)	4.000 x 3.100
Calha vibratória de carregamento	
Largura x comprimento (mm)	900 x 2.700
Transportador de cinta para deslocar material de carregamento	
Largura x comprimento (mm)	1.000 x 15.200
Unidade de crivagem	
Tipo	Peneira de plataforma tripla
Largura x comprimento (plataforma inferior) (mm)	2.050 x 5.455 (4.800)
Cinta de saída da passagem inferior do crivo (grão fino)	
Largura x comprimento (mm)	1.200 x 8.800
Altura de descarga cerca de (mm)	5.200
Cinta de saída da passagem superior do crivo - plataforma inferior (grão médio 1)	
Largura x comprimento (mm)	650 x 8.000
Altura de descarga cerca de (mm)	4.100
Cinta de saída da passagem superior do crivo - plataforma central (grão médio 2)	
Largura x comprimento (mm)	650 x 8.000
Altura de descarga cerca de (mm)	4.100

OPÇÕES

comando especial / ímã elevador / detetor de metais / sistema de pulverização / alimentação externa / iluminação

Britadeira	
Tipo de britadeira	KX 350 LT
Tamanho do sistema da britadeira (mm)	1.120
Peso da britadeira, cerca de (kg)	16.200
Acionamento da britadeira, cerca de (kW)	elektrisch, 200
Desempenho de trituração em grão final de 0 - 32 mm (dimensão do carregamento 0 - 150 mm) cerca de (t/h)	230
Desempenho de trituração em grão final de 0 - 45 mm (dimensão do carregamento 0 - 180 mm), cerca de (t/h)	290
Desempenho de trituração em grão final de 0 - 56 mm (dimensão do carregamento 0 - 200 mm) cerca de (t/h)	315
Correia de descarga do britador	
Largura x comprimento (mm)	800 x 7.800
Unidade de acionamento	
Conceito de acionamento	elétrico a diesel
Scania (Tier 3/nível IIIA) (kW)	365
Gerador (kVA)	550
Transporte¹⁾	
Altura de transporte cerca de (mm)	4.100
Comprimento de transporte cerca de (mm)	19.630
Largura máx. do transporte (mm)	3.500
Peso do transporte cerca de (kg)	72.500

¹⁾ Instalação desmontada para o transporte (cerca de 6 reboques), dimensão da unidade principal

POSIÇÃO DE OPERAÇÃO

