



Informações técnicas

MOBICONE MCO 130 PRO



Britadeira de cone móvel com lagarta
Uso em rocha natural

MOBICONE PRO
Série

DESTAQUES TÉCNICOS

- > Britadeira de cone com rolamentos e lubrificação com recirculação automática para alto rendimento e longa durabilidade
- > Como britadeira secundária e terciária
- > Conceito de acionamento elétrico direto a diesel
- > Possibilidade de interligação com outras instalações KLEEMANN (opção)

DADOS TÉCNICOS MCO 130 PRO

Unidade de carregamento	
Desempenho de carregamento, até cerca de (t/h)	590
Dimensão do carregamento máx. (mm)	(0) ¹⁾ 5 - 330
Altura de carregamento, cerca de (mm)	4.180
Altura de carregamento com extensão, cerca de (mm)	4.900
Volume da tremilha (m ³)	10
Volume da tremilha com extensão (m ³)	20
Abertura de inserção (padrão), largura x comprimento (mm)	3.400 x 3.900
Abertura de inserção, com topo da tremilha, largura x comprimento (mm)	4.800 x 5.350
Calha vibratória de carregamento	
Largura x comprimento (mm)	1.195 x 2.850
Transportador de cinta para deslocar material de carregamento	
Largura x comprimento (mm)	1.200 x 7.000
Britadeira¹⁾	
Tipo de britadeira	KX 450 LT
Tamanho do sistema da britadeira (mm)	1.320
Peso da britadeira, cerca de (kg)	23.700
Acionamento da britadeira, cerca de (kW)	elétrico, 315
Desempenho de trituração em grão final de 0 - 32 mm (dimensão do carregamento 0 - 200 mm) cerca de (t/h)	380
Desempenho de trituração em grão final de 0 - 45 mm (dimensão do carregamento 0 - 250 mm) cerca de (t/h)	450
Desempenho de trituração em grão final de 0 - 56 mm (dimensão do carregamento 0 - 300 mm) cerca de (t/h)	535

OPÇÕES

comando especial / ímã elevador / detetor de metais / sistema de pulverização / alimentação externa / iluminação

Correia de descarga do britador	
Largura x comprimento (mm)	1.200 x 10.400
Altura de descarga (mm)	3.770
Unidade de acionamento	
Conceito de acionamento	elétrico a diesel
Scania (Tier 3/nível IIIA) (kW)	481
Gerador (kVA)	880
Dimensão da posição de transporte²⁾	
Altura de transporte cerca de (mm)	4.380
Comprimento de transporte cerca de (mm)	19.610
Largura máx. do transporte (mm)	3.910
Peso do transporte cerca de (kg)	75.000
Dimensão da posição de produção³⁾	
Altura (mm)	4.380
Comprimento (mm)	19.610
Largura (mm)	3.910
Peso, cerca de (kg)	75.000
Peso (equipamento completo) cerca de (kg)	80.000

¹⁾ Proporção fina (0 - 5mm) da britadeira de maxilas de até 5 % será tolerada pela britadeira de cone

²⁾ Instalação desmontada para o transporte, dimensão da unidade principal

³⁾ Sem opções

POSIÇÃO DE OPERAÇÃO

