

Informações técnicas

MOBICONE MCO 130 S PRO



Britadeira de cone móvel com lagarta

Uso em rocha natural

MOBICONE PRO

Série

DESTAQUES TÉCNICOS

- > Britadeira de cone com unidade de crivagem de três plataformas como britadeira secundária ou terciária
- > Circuito fechado de material para produção de três grãos finais definidos
- > Conceito de acionamento elétrico direto a diesel
- > Possibilidade de interligação com outras instalações KLEEMANN (opção)

DADOS TÉCNICOS MCO 130 S PRO

Unidade de carregamento	
Desempenho de carregamento, até cerca de (t/h)	650
Dimensão do carregamento máx. (mm)	280
Altura de carregamento, cerca de (mm)	3.280
Altura de carregamento com extensão, cerca de (mm)	4.540
Volume da tremilha (m ³)	3,5
Volume da tremilha com extensão (m ³)	14,5
Abertura de inserção, largura x comprimento (mm)	3.600 x 2.100
Abertura de inserção com extensão, largura x comprimento (mm)	4.900 x 2.900
Calha vibratória de carregamento	
Largura x comprimento (mm)	1.200 x 3.400
Transportador de cinta para deslocar material de carregamento	
Largura x comprimento (mm)	1.200 x 17.400
Unidade de crivagem	
Tipo	Peneira de plataforma tripla
Largura x comprimento (plataforma inferior) (mm)	2.350 x 6.600 (5.400)
Cinta de saída da passagem inferior do crivo	
Largura x comprimento (mm)	1.600 x 10.000
Altura de descarga cerca de (mm)	5.200
Cinta de saída da passagem superior do crivo - plataforma inferior	
Largura x comprimento (mm)	650 x 8.000
Altura de descarga cerca de (mm)	4.360
Cinta de saída da passagem superior do crivo - plataforma central	
Largura x comprimento (mm)	800 x 8.000
Altura de descarga cerca de (mm)	4.120

OPÇÕES

comando especial / ímã elevador / detetor de metais / sistema de pulverização / alimentação externa / iluminação

Britadeira	
Tipo de britadeira	KX 450 LT
Tamanho do sistema da britadeira (mm)	1.320
Peso da britadeira, cerca de (kg)	23.700
Acionamento da britadeira, cerca de (kW)	elétrico, 315
Desempenho de trituração em grão final de 0 - 32 mm (dimensão do carregamento 0 - 200 mm) cerca de (t/h)	300
Desempenho de trituração em grão final de 0 - 45 mm (dimensão do carregamento 0 - 250 mm) cerca de (t/h)	360
Desempenho de trituração em grão final de 0 - 56 mm (dimensão do carregamento 0 - 300 mm) cerca de (t/h)	425
Correia de descarga do britador	
Largura x comprimento (mm)	1.200 x 8.800
Unidade de acionamento	
Conceito de acionamento	elétrico a diesel
Scania (Tier 3/nível IIIA) (kW)	536
Gerador (kVA)	910
Transporte ¹⁾	
Altura de transporte cerca de (mm)	4.390
Comprimento de transporte cerca de (mm)	20.130
Largura máx. do transporte (mm)	4.300
Peso do transporte cerca de (kg)	83.000

¹⁾ Instalação desmontada para o transporte, dimensão da unidade principal

POSIÇÃO DE OPERAÇÃO

