

Technische gegevens

HC 100



Verdichtingswalsen Serie HC
Verdichtingswals met gladde rol

H339

HIGHLIGHTS

- > 3-punts zwenkkoppeling voor gelijkmatige gewichtsverdeling en uitstekende besturing op rechte stukken
- > Hoge verdichtingsprestaties
- > Intuïtieve en taalneutrale bediening
- > Gemakkelijk onderhoud en service
- > Uitstekend zicht op machine en bouwplaats

TECHNISCHE GEGEVENS HC 100 (H339)

Gewichten

Bedrijfgewicht met ROPS	kg	10450
Leeggewicht zonder cabine, zonder ROPS	kg	9930
Bedrijfgewicht max.	kg	10630
Asbelasting, voor / achter	kg	6050/4400
Aslast bij bedrijfgewicht max., voor/achter	kg	6130/4500
Statische lijnbelasting, voor	kg/cm	28,3
Franse classificatie, waarde/klasse		38,4/VM2
Wielbelasting per band, achter	kg	2200

Afmetingen machine

Totale lengte	mm	5989
Totale hoogte	mm	3067
Hoogte verlading, min.	mm	3067
Asafstand	mm	2992
Totale breedte	mm	2280
Maximale werkbreedte	mm	2140
Bodemspeling, midden	mm	470
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	500/500
Bochtstraal, binnen	mm	4260
Hellingshoek, voor/achter	°	41/27

Afmetingen rollen

Rolbreedte, voor	mm	2140
Roldiameter, voor	mm	1504
Roldikte, voor	mm	25
Rolsoort, voor		glad

Afmetingen banden

Bandmaat, achter		AW 23.1-26 8 PR
Breedte over band, achter	mm	2140
Aantal banden, achter		2

Dieselmotor

Fabrikant		ASHOK LEYLAND
Type		H4C5E7422
Cilinders, aantal		4
Vermogen SAE J1995, kW/pk/tpm		54,6/74/2200
Uitlaatgasnorm India		CEV 5
Afvoergasbehandeling		DOC-DPF

Rijaandrijving

Snelheid, werkstand	km/h	0-7,0
Snelheid, transportstand	km/h	0-12,0
klimvermogen met/zonder vibratie	%	25/28

Vibratie

Trilfrequentie, voor, I/II	Hz	30/35
Amplitude, voor, I/II	mm	1,92/0,84
Centrifugaalkracht, voor, I/II	kN	242/145

Stuurinrichting

Stuurhoek +/-	°	33
Slingerhoek +/-	°	10

Stuurinrichting

Besturing, soort		Knikbesturing
------------------	--	---------------

Reservoirinhoud/vulhoeveelheid

Brandstoftank, inhoud	L	270
-----------------------	---	-----

Geluidsniveau

Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	108
Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	106

UITRUSTING

Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaars | Bestuurdersplaats met opstap aan een zijde | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | ECO-modus | Kantelbare motorkap | Hydrostatische besturing | Afstrijker instelbaar | Accuschakelaar | Slangbescherming aan voorstel

SPECIALE UITVOERING

Equipment Management | Verdichtingsmeter | Snelheidsmeter | Werkschijnwerper | Zwaailicht | Trilautomaat | Officiële goedkeuring