

Tekniset tiedot

HC 100



Yksivalssiset tiivistimet Sarja HC

Yksivalssinen tiivistin sileällä valssilla

H339

KOHOKOHDAT

- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa painon tasaisen jakautumisen ja erinomaisen suoraankulun
- > Korkea tiivistysteho
- > Intuiitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Helppo ylläpito ja huolto
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle

TEKNISET TIEDOT HC 100 (H339)

Painot

Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	10450
Tyhjä paino ilman ohjaamoa, ilman ROPS:ia	kg	9930
Työpaino, maks.	kg	10630
Akselikuorma, edessä/takana	kg	6050/4400
Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana	kg	6130/4500
Staattinen linjakuorma, edessä	kg/cm	28,3
Ransk. luokitus, arvo/luokka		38,4/VM2
Pyöräkuorma rengasta kohden, takana	kg	2200

Koneen mitat

Kokonaispituus	mm	5989
Kokonaiskorkeus	mm	3067
Kuorman korkeus, min.	mm	3067
Akseliväli	mm	2992
Kokonaisleveys	mm	2280
Maksimaalinen työleveys	mm	2140
Maavara, keskellä	mm	470
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	500/500
Raideympyrän säde, sisä	mm	4260
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	41/27

Valssien mitat

Valssin leveys, edessä	mm	2140
Valssin halkaisija, edessä	mm	1504
Valssin vahvuus, edessä	mm	25
Valssityyppi, edessä		sileä

Renkaiden mitat

Rengaskoko, takana		AW 23.1-26 8 PR
Renkaiden leveys, takana	mm	2140
Renkaiden määrä takana		2

Dieselmoottori

Valmistaja		ASHOK LEYLAND
Tyyppi		H4C5E7422
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho SAE J1995, kW/hv/rpm		54,6/74/2200
Pakokaasutaso Intia		CEV 5
Pakokaasun jälkikäsitely		DOC-DPF

Ajovoimansiirto

Nopeus, työvaihe	km/h	0-7,0
Nopeus, kuljetusvaihe	km/h	0-12,0
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	25/28

Tärinä

Tärätaajuus, edessä, I/II	Hz	30/35
Amplitudi, edessä, I/II	mm	1,92/0,84
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	242/145

Ohjaus

Ohjauskulma +/-	°	33
Heilahtelukulma +/-	°	10
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus

Säiliön tilavuus / täyttömäärä

Polttoainesäiliö, sisältö	L	270
---------------------------	---	-----

Melutaso

Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	108
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	106

VARUSTEET

Kojelauta, jossa näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu yhdeltä puolelta | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | ECO-tila | Kallistettava konepelti | Hydrostaattinen ohjaus | Säädettävä kaavin | Akun päävirtakytkin | Letkusuojus etuvaunussa

ERIKOISVARUSTUS

Equipment Management | Tiivistysmittari | Nopeusmittari | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Tärytysautomaatiikka | Hyväksyntä