

Технические характеристики

HC 200 C VA



Грунтовые катки Серия HC
Грунтовый каток с вальцом VA

H257

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- > Высокая производительность уплотнения, эффективность и технологическая надёжность
- > Просторная платформа для водителя с концепцией управления Easy Drive
- > Точное измерение уплотнения с новой единицей измерения (МН/м²)
- > Автоматическая регулировка уплотнения на основе целевых параметров
- > Digital ready

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HC 200 C VA (H257)

Масса

Рабочая масса с кабиной	кг	19920
Рабочая масса с ROPS	кг	19585
Собственная масса без кабины, без ROPS	кг	18720
Макс. эксплуатационная масса	кг	20670
Нагрузка на ось, спереди/сзади	кг	13835/6085
Нагрузка на ось при макс. эксплуатационной массе, спереди/сзади	кг	13860/6810
Статическая линейная нагрузка, спереди	кг/см	64,65
Франц. классификация, значение/класс		98,94/VM5
Нагрузка на шину сзади	кг	3042,5

Габариты машины

Общая длина	мм	6610
Общая высота с кабиной	мм	3046
Общая высота с ROPS	мм	3054
Мин. высота при погрузке	мм	3046
Расстояние между осями	мм	3312
Общая ширина с кабиной	мм	2474
Максимальная рабочая ширина	мм	2140
Дорожный просвет, по центру	мм	453
Расстояние до бордюра, слева/справа	мм	469/469
Радиус поворота катка, по внутреннему следу	мм	4278
Угол свеса, спереди/сзади	°	36,6/25,7

Габариты вальцов

Ширина вальца спереди	мм	2140
Диаметр вальца спереди	мм	1600
Толщина обечайки вальца, спереди	мм	45
Тип вальцов, спереди		гладкий

Габариты шин

Размер шин, сзади		AW 23.1-26 12 PR
Ширина от шины до шины, сзади	мм	2140
Количество шин, сзади		2

Дизельный двигатель

Производитель		DEUTZ
Тип		TCD 2012 L06 2V
Цилиндры, количество		6
Мощность ISO 14396, кВт / л. с. / об/мин		150,0/203,9/2000
Мощность SAE J1349, кВт / л. с. / об/мин		150,0/201,2/2000
Норма токсичности ОГ		UN ECE R96 (Tier 3)
Норма токсичности ОГ для Бразилии		MAR 1
Нейтрализация отработавших газов		-

Привод хода катка

Скорость, бесступенчатая	км/час	0 - 11,7
Регулировка, бесступенчатая		HAMMTRONIC
Преодолеваемый подъём, с/без вибрации	%	56/62

Вибрация

Частота вибрации, спереди	Гц	27
Амплитуда, спереди, макс.	мм	2,55
Центробежная сила, спереди, макс.	кН	450

Рулевое управление

Угол поворота +/-	°	35
Угол качания +/-	°	max. 12

Рулевое управление, тип		Управление путём складывания шарнирного соединения
-------------------------	--	--

Ёмкость бака/заправочный объём

Топливный бак, ёмкость	L	336
------------------------	---	-----

Уровень звукового давления

Уровень звуковой мощности L(WA), гарантированный	db(A)	107
Уровень звуковой мощности L(WA), репрезентативное измерение	db(A)	104

ОСНАЩЕНИЕ

Розетки 12 В (двойные) | 2 больших наружных зеркала заднего вида | 3-точечное качающееся шарнирное соединение | Приборная панель с дисплейными индикаторами, функциональными кнопками и контрольными лампами | Концепция управления Easy Drive | Режим ECO | Предварительная настройка скорости | Защита шланга на передней тележке | Виброизолированная платформа машиниста | Автоматический режим вибрации | Система регулировки силы тяги, автоматическая | Пластмассовый скребок, для гладкого вальца

СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Скребок из пластика, для гладкого вальца (двойной, V-образный) | Кабина с ROPS, с системой отопления (FOPS, ступень I) | Удобная настройка подлокотника, слева | Кожух приборной панели | Система автономного отопления | Радиоприёмник | Огнетушитель | Интерфейс Bluetooth для Smart Doc | Система камер | Фары рабочего освещения | Функция «Coming Home» | Проблесковый маячок | Автоматическая система остановки двигателя | Разъединитель аккумуляторной батареи | Капот двигателя с электрическим комфортным отпиранием | Комплект инструментов