

Tehnički podaci

HC 200 C VA



Samohodni valjci, pegla-guma Serija HC
Samohodni valjak, pegla-guma, sa VA omotačem

H257

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Visoka snaga sabijanja, efikasnost i pouzdanost procesa
- > Prostrana vozačka platforma sa jednostavnim konceptom upravljanja Easy Drive
- > Precizno merenje sabijanja sa novom izmerenom vrednošću (u MN/m²)
- > Automatska kontrola sabijanja uz korišćenje ciljnih vrednosti
- > Digital ready

TEHNIČKI PODACI HC 200 C VA (H257)

Težine		
Radna težina sa kabinom	kg	19920
Radna težina sa ROPS-om	kg	19585
Neto težina bez kabine, bez ROPS-a	kg	18720
Radna težina maks.	kg	20670
Osovinско opterećenje, napred/nazad	kg	13835/6085
Maks. osovinско opterećenje, napred/nazad	kg	13860/6810
Statičko linijsko opterećenje, napred	kg/cm	64,65
Franc. klasifikacija, vrednost/klasa		98,94/VM5
Opterećenje točkova po pneumatiku, nazad	kg	3042,5
Dimenzije mašine		
Ukupna dužina	mm	6610
Ukupna visina sa kabinom	mm	3046
Ukupna visina sa ROPS-om	mm	3054
Visina tovara, min.	mm	3046
Međusovinsko rastojanje	mm	3312
Ukupna širina sa kabinom	mm	2474
Maksimalna radna širina	mm	2140
Rastojanje od tla, sredina	mm	453
Visina iznad pločnika, levo/desno	mm	469/469
Radijus kružnog traga, unutr.	mm	4278
Ugao nagiba, napred/pozadi	°	36,6/25,7
Dimenzije omotača		
Širina omotača, napred	mm	2140
Prečnik omotača, napred	mm	1600
Debljina omotača, napred	mm	45
Vrsta omotača, napred		glatki
Dimenzije pneumatika		
Dimenzija pneumatika, nazad		AW 23.1-26 12 PR
Širina preko pneumatika, nazad	mm	2140
Broj pneumatika, nazad		2
Dizel motor		
Proizvođač		DEUTZ
Tip		TCD 2012 L06 2V
Cilindar, broj		6
Snaga ISO 14396, kW/HP/obr/min		150,0/203,9/2000
Snaga SAE J1349, kW/HP/obr/min		150,0/201,2/2000
Nivo izduvnih gasova		UN ECE R96 (Tier 3)
Nivo izduvnih gasova Brazil		MAR-I
Naknadni tretman izduvnih gasova		-
Pogon za kretanje		
Brzina, kontinualno	km/h	0 - 11,7
Regulacija, kontinualna		HAMMTRONIC

Pogon za kretanje		
Sposobnost savladavanja uspona, sa/bez vibriranja	%	56/62
Vibracija		
Frekvencija vibriranja, napred	Hz	27
	mm	2,55
	kN	450
Upravljač		
Upravljački ugao +/-	°	35
Ugao oscilovanja +/-	°	max. 12
Upravljač, vrsta		Knick upravljač
Sadržaj rezervoara/količina punjenja		
Rezervoar za gorivo, sadržaj	L	336
Nivo buke		
Nivo zvučne snage L(WA), garantovani	db(A)	107
Nivo zvučne snage L(WA), reprezentativni, izmereni	db(A)	104

OPREMA

Utičnice 12 V (2-struke) | 2 velika spoljašnja retrovizora | Zglobno klatno sa 3 tačke | Instrument tabla sa displejima, kontrolnim lampicama i funkcijskim tasterima | Konceptija rukovanja Easy Drive | ECO režim | Izbor brzina | Zaštita creva na prednjim kolima | Rastavljač oscilacija na pultu za vozača | Vibrirajuća automatika | |

POSEBNA OPREMA

| | Komforno podešavanje naslona za ruku, levo | Poklopac instrument table | Pomoćno grejanje | | | Sistem kamera | Radno osvetljenje | Osvetljenje „Coming Home“ | Rotaciona signalna lampa | Automatika za zaustavljanje motora | Prekidač odvajanja akumulatora | Poklopac motora sa električnim komfornim otvaranjem |