

Technické údaje

HC 200 C VA



Cestné valce Séria HC
Cestný valec s behúňom VA

H257

NAJDÔLEŽITEJŠIE

- > Vysoký zhutňovací výkon, efektívnosť a procesná bezpečnosť
- > Priestranná platforma pre vodiča s konceptom jednoduchého ovládania Easy Drive
- > Precízne meranie zhutnenia s novou hodnotou merania (v MN/m²)
- > Automatická regulácia zhutnenia na báze cieľových hodnôt
- > Digital ready

TECHNICKÉ ÚDAJE HC 200 C VA (H257)

Hmotnosti		
Prevádzková hmotnosť s kabínou	kg	19920
Prevádzková hmotnosť s ROPS	kg	19585
Pohotovostná hmotnosť bez kabíny, bez ROPS	kg	18720
Prevádzková hmotnosť max.	kg	20670
Zaťaženie nápravy, vpredu/vzadu	kg	13835/6085
Zaťaženie nápravy pri prevádzkovej hmotnosti max., vpredu/vzadu	kg	13860/6810
Statické líniové zaťaženie, vpredu	kg/cm	64,65
Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		98,94/VM5
Zaťaženie na jednom kolese, vzadu	kg	3042,5
Rozmery stroja		
Celková dĺžka	mm	6610
Celková výška s kabínou	mm	3046
Celková výška s ROPS	mm	3054
Výška nakladania, minim.	mm	3046
Vzdialenosť náprav	mm	3312
Celková šírka s kabínou	mm	2474
Maximálna pracovná šírka	mm	2140
Svetlá výška, stred	mm	453
Vzdialenosť obrubníka, vľavo/vpravo	mm	469/469
Stopový polomer otáčania, vnútorný	mm	4278
Uhol nájazdu, vpredu/vzadu	°	36,6/25,7
Rozmery behúňov		
Šírka obruče, vpredu	mm	2140
Priemer obruče, vpredu	mm	1600
Hrúbka behúňa, vpredu	mm	45
Typ behúňa, vpredu		hladká
Rozmery pneumatík		
Veľkosť pneumatík, vzadu		AW 23.1-26 12 PR
Šírka vrátane pneumatík, vzadu	mm	2140
Počet pneumatík, vzadu		2
Naftový motor		
Výrobca		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L06 2V
Valce, počet		6
Výkon ISO 14396, kW/PS/rpm		150,0/203,9/2000
Výkon SAE J1349, kW/HP/rpm		150,0/201,2/2000
Emisný stupeň		UN ECE R96 (Tier 3)
Emisný stupeň Brazília		MAR 1
Úprava výfukových plynov		-
Pohon pojazdu		
Rýchlosť, plynulá	km/h	0 - 11,7
Regulácia, plynulá		HAMMTRONIC

Pohon pojazdu		
Stúpavosť s vibráciami/bez vibrácií	%	56/62
Vibrácia		
Frekvencia vibrácií, vpredu	Hz	27
Amplitúda, vpredu, max.	mm	2,55
Odstredivá sila, vpredu, max.	kN	450
Riadenie		
Uhol riadenia ±	°	35
Uhol výkyvu ±	°	max. 12
Riadenie, typ		Sklápacie riadenie
Objem nádrže/plniace množstvo		
Palivová nádrž, objem	L	336
Hladina hluku		
Hladina akustického výkonu L(WA), garantovaná hodnota	db(A)	107
Hladina akustického výkonu L(WA), reprezentatívne nameraná hodnota	db(A)	104

VYBAVENIE

12 V zásuvky (2-násobne) | 2 veľké vonkajšie spätné zrkadlá | 3-bodový otočný kĺb | Prístrojová doska s indikátormi, kontrolkami a funkčnými tlačidlami | Koncept ovládania Easy Drive | ECO režim | Predvolba rýchlosti | Ochrana hadice na predku vozidla | Pracovisko vodiča s odpojením vibrácií | Vibračná automatika | Regulácia preklzovania Traction Control, automatická | Stierač z plastu, pre hladký behúň

ŠPECIÁLNA VÝBAVA

Stierače z plastu, pre hladký behúň (2-násobné, tvar V) | Kabína ROPS s vykurovaním (FOPS, stupeň I) | Komfortné nastavenie opierky ruky, vľavo | Kryt prístrojovej dosky | Nezávislé kúrenie | Rádio | Hasiaci prístroj | Bluetooth rozhranie pre Smart Doc | Kamerový systém | Pracovný svetlomet | Funkcia Coming Home | Otočný maják | Automatika zastavenia motora | Odpájač akumulátora | Kryt motora s elektrickým komfortným otváraním | Súprava nástrojov