

Datos técnicos

HC 200 C VA



Compactadores Serie HC
Compactador con tambor VA

H257

ASPECTOS MÁS DESTACADOS

- > Potencia de compactación, eficiencia y seguridad del proceso
- > Amplio puesto de conducción con el concepto de manejo Easy Drive
- > Medición de compactación precisa con nuevo valor de medición (en MN/qm)
- > Regulación automática de la compactación sobre la base de valores objetivo
- > Digital ready

DATOS TÉCNICOS HC 200 C VA (H257)

Pesos		
Peso de servicio con cabina	kg	19920
Peso de servicio con ROPS	kg	19585
Peso en vacío sin cabina, sin ROPS	kg	18720
Peso en funcionamiento máx.	kg	20670
Carga sobre el eje, delante/detrás	kg	13835/6085
Carga sobre el eje del peso máximo de servicio, delante/detrás	kg	13860/6810
Carga lineal estática, delante	kg/cm	64,65
Clasificación franc., valor/clase		98,94/VM5
Carga de rueda por cada neumático, detrás	kg	3042,5
Dimensiones de la máquina		
Longitud total	mm	6610
Altura total con cabina	mm	3046
Altura total con ROPS	mm	3054
Elevada carga, mínim.	mm	3046
Distancia entre ejes	mm	3312
Anchura total con cabina	mm	2474
Anchura de trabajo máxima	mm	2140
Distancia al suelo, centro	mm	453
Distancia respecto al bordillo, izquierda/derecha	mm	469/469
Radio de giro de trazada, interior	mm	4278
Ángulo de salida, delante/detrás	°	36,6/25,7
Dimensiones tambores		
Anchura del tambor, delante	mm	2140
Diámetro del tambor, delante	mm	1600
Grosor del tambor, delante	mm	45
Tipo de tambor, delante		liso
Dimensiones neumáticos		
Tamaño de neumáticos, detrás		AW 23.1-26 12 PR
Anchura sobre neumáticos, detrás	mm	2140
Número de neumáticos, detrás		2
Motor diésel		
Fabricante		DEUTZ
Tipo		TCD 2012 L06 2V
Cilindros, número		6
Potencia ISO 14396, kW/PS/rpm		150,0/203,9/2000
Potencia SAE J1349, kW/HP/rpm		150,0/201,2/2000
Categoría de emisiones		UN ECE R96 (Tier 3)
Categoría de emisiones Brasil		MAR 1
Tratamiento posterior de gases de escape		-
Accionamiento de marcha		
Velocidad, con progresión	km/h	0 - 11,7

Accionamiento de marcha		
continua		
Regulación, continua		HAMMTRONIC
Capacidad de ascenso, con/sin vibración	%	56/62
Vibración		
Frecuencia de vibración, delante	Hz	27
Amplitud, delante, máx.	mm	2,55
Fuerza centrífuga, delante, máx.	kN	450
Dirección		
Ángulo de dirección +/-	°	35
Ángulo de oscilación +/-	°	max. 12
Dirección, tipo		Dirección articulada
Contenido del depósito/cantidad de llenado		
Depósito de combustible, contenido	L	336
Nivel de presión acústica		
Nivel de potencia acústica L(WA), garantizada	db(A)	107
Nivel de potencia acústica L(WA), medida de forma representativa	db(A)	104

EQUIPAMIENTO

Enchufes de 12 V (2 unidades) | 2 retrovisores exteriores grandes | Articulación pendular de 3 puntos | Tablero de instrumentos con indicaciones de pantalla, luces de control y teclas de función | Concepto de funcionamiento Easy Drive | Modo ECO | Preselección de la velocidad | Protección de manguera en el carro delantero de la máquina | Puesto del conductor aislado de vibraciones | Sistema automático de vibración | Traction Control, automático | Rascador de plástico, para tambor liso

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

Rascador de plástico, para tambor liso (2 unidades, forma en V) | Cabina ROPS con calefacción (FOPS, nivel I) | Ajuste de confort del apoyabrazos, izquierdo | Cubierta del tablero de instrumentos | Calefacción auxiliar | Radio | Extintor | Interfaz de Bluetooth para Smart Doc | Sistema de cámara | Faros de trabajo | Función Coming Home | Luz omnidireccional | Sistema automático de parada del motor | Seccionador de batería | Capó del motor con apertura eléctrica de confort | Kit de herramientas