

Tekniska data

HC 200 C VA



Envalsvältar Serie HC
Envalsvält med VA-vals

H257

HÖJDPUNKTER

- > Hög komprimeringsprestanda, effektivitet och processtillförlitlighet
- > Rymlig förarplattform med Easy Drive-manövreringskonceptet
- > Exakt packningsmätning med nytt mätvärde (i MN/kvm)
- > Automatisk styrning av packningen baserat på målvärden
- > Digital ready

TEKNISKA DATA HC 200 C VA (H257)

Vikter		
Tjänstevikt med hytt	kg	19920
Tjänstevikt med ROPS	kg	19585
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	18720
Tjänstevikt max.	kg	20670
Axellast, fram/bak	kg	13835/6085
Axellast vid maximal tjänstevikt, bak/fram	kg	13860/6810
Statisk linjelast, fram	kg/cm	64,65
Fran. klassificering värde/klass		98,94/VM5
Hjullast per däck, bak	kg	3042,5
Mått maskin		
Total längd	mm	6610
Total höjd med hytt	mm	3046
Total höjd med	mm	3054
Hög lastning, min.	mm	3046
Axelavstånd	mm	3312
Total bredd utan hytt	mm	2474
Maximal arbetsbredd	mm	2140
Markfrigång, mitten	mm	453
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	469/469
Spårkretsradie, inre	mm	4278
Frigångsvinkel, fram/bak	°	36,6/25,7
Mått vals		
Valsbredd, fram	mm	2140
Valsdiameter, fram	mm	1600
Valstjocklek fram	mm	45
Valstyp, fram		Slät
Mått däck		
Däckdimension, bak		AW 23.1-26 12 PR
Däckbredd, bak	mm	2140
Antal däck, bak		2
Dieselmotor		
Tillverkare		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L06 2V
Cylinder, antal		6
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		150,0/203,9/2000
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		150,0/201,2/2000
Utsläppsstandard		UN ECE R96 (Tier 3)
Utsläppsstandard Brasilien		MAR 1
Avgasefterbehandling		-
Framdrivning		
Hastighet, steglös	km/h	0 - 11,7
Reglering, steglöst		HAMMTRONIC
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	56/62
Vibration		
Vibrationsfrekvens, fram	Hz	27
Amplitud, fram, max.	mm	2,55

Vibration		
Centrifugalkraft, fram, max.	kN	450
Styrning		
Styrutslag	°	35
Rotationsvinkel +/-	°	max. 12
Styrning, typ		Midjestyrning
Tankinhåll/volym		
Bränsletank, innehåll	L	336
Ljudnivå		
Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	107
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	104

UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbelt) | Två stora ytterbackspeglar | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med displayindikeringar, kontrollampor och funktionsknappar | Manöverkoncept Easy Drive | ECO-läge | Hastighetsförval | Slangskydd på framvagnen | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Vibrationsautomatik | Traction Control, automatisk | Avstrykare av plast, för slät vals

EXTRAUTRUSTNING

Avstrykare av plast, för slät vals (dubbel, V-formad) | ROPS-hytt med värme (FOPS, steg I) | Komfortinställning armstöd på vänster sida | Armaturkåpa | Parkeringsvärmare | Radio | Brandsläckare | Bluetooth-gränssnitt för Smart Doc | Kamerasystem | Arbetsstrålkastare | Coming Home-funktion | Roterande varningslampa | Motor-stopp-automatik | Batterifrånskiljare | Motorhuv med elektrisk komfortöppning | Verktygssats