

Teknik bilgiler

HC 200 C VA



Altyapı silindirleri Seri HC
VA tamburlu altyapı silindiri

H257

ÖNE ÇIKANLAR

- > Yüksek sıkıştırma performansı, verimlilik ve proses güvenilirliği
- > Kolay Sürüş işletme kavramıyla geniş sürücü platformu
- > Yeni ölçüm değeri ile hassas sıkıştırma ölçümü (MN/metrekaire cinsinden)
- > Hedef değerler temelinde sıkıştırmanın otomatik kontrolü
- > Digital ready

TEKNİK BİLGİLER HC 200 C VA (H257)

Ağırlıklar

Kabinli çalışma ağırlığı	kg	19920
ROPS ile çalışma ağırlığı	kg	19585
Kabinsiz boş ağırlık, ROPS olmadan	kg	18720
Çalışma ağırlığı maks.	kg	20670
Aks yükü, ön/arka	kg	13835/6085
Maks. çalışma ağırlığında aks yükü, ön/arka	kg	13860/6810
Statik çizgisel yük	kg/cm	64,65
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		98,94/VM5
Lastik başına tekerlek yükü, arka	kg	3042,5

Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	6610
Kabinli toplam yükseklik	mm	3046
ROPS ile toplam yükseklik	mm	3054
Yükleme yüksekliği, en az	mm	3046
Aks mesafesi	mm	3312
Kabinli toplam genişlik	mm	2474
Maksimum çalışma genişliği	mm	2140
Alt yükseklik, ortadan	mm	453
Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ	mm	469/469
Dönüş yarıçapı, içten	mm	4278
Eğim açısı, önde/arkada	°	36,6/25,7

Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön	mm	2140
Tambur çapı, ön	mm	1600
Tambur sacı kalınlığı, ön	mm	45
Tambur türü, ön		düz

Lastik ölçüleri

Lastik ebadı, arka		AW 23.1-26 12 PR
Lastik üzerinden genişlik, arka	mm	2140
Lastik sayısı, arka		2

Dizel motor

Üretici		DEUTZ
Tip		TCD 2012 L06 2V
Silindir, adet		6
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		150,0/203,9/2000
Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		150,0/201,2/2000
Egzoz gazı seviyesi		UN ECE R96 (Tier 3)
Egzoz emisyon kategorisi, Brezilya		MAR 1
Egzoz gazı arıtma		-

Sürüş tahriği

Hız, kademesiz ayarlı	km/h	0 - 11,7
Kademesiz değişken ayar		HAMMTRONIC
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	56/62

Vibrasyon

Vibrasyon frekansı, ön	Hz	27
Genlik, ön, maks.	mm	2,55

Vibrasyon

Santrifüj gücü, ön, maks.	kN	450
---------------------------	----	-----

Direksiyon

Direksiyon tahdidi +/-	°	35
Direksiyon açısı +/-	°	max. 12
Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu

Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	336
-----------------------	---	-----

Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	107
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	104

DONANIM

12 V prizler (2 kat) | 2 büyük dış dikiz aynası | 3 mafsallı şasi bağlantısı | Ekran göstergeli, kontrol lambalı ve fonksiyon tuşlu gösterge ve kumanda tablosu | Easy Drive kumanda konsepti | EKO mod | Hız seçimi | Ön vagonda hortum koruması | Titreşim yalıtımlı operatör platformu | Otomatik vibrasyon sistemi | Çekiş kontrolü, otomatik | Düz tambur için plastik sıyrıcı

ÖZEL DONANIM

Plastik sıyrıcı, düz tambur için (2'li, V şeklinde) | Isıtmalı ROPS kabin (FOPS, seviye I) | Konfor ayarı kol desteği, sol | Gösterge paneli kapağı | Bağımsız ısıtıcı | Radyo | Yangın söndürücü | Smart Doc için Bluetooth arabirimi | Kamera sistemi | Çalışma farları | Coming Home fonksiyonu | Dönen tepe lambası | Motor durdurma otomatığı | Ana akü şalteri | Elektrikli konforlu açma otomatığı olan motor kaputu | Takım çantası