

Технічні параметри

HC 200 C VA



Ґрунтові котки Серія HC
Ґрунтовий коток з вальцем VA

H257

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- > Висока продуктивність ущільнення, ефективність і технологічна надійність
- > Простора платформа водія з концепцією простого керування Easy Drive
- > Точне обчислення ущільнення завдяки застосуванню нового вимірюного значення (в МН/м²)
- > Автоматичне керування процесом ущільнення на основі цільових значень
- > Digital ready

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ HC 200 C VA (H257)

Вага		
Робоча маса з кабіною	kg	19920
Робоча маса із системою захисту від перекидання ROPS	kg	19585
Власна маса без кабіни, без системи захисту від перекидання ROPS	kg	18720
Макс. робоча маса	kg	20670
Навантаження на вісь, спереду/ззаду	kg	13835/6085
Навантаження на вісь за робочої маси макс., спереду/ззаду	kg	13860/6810
Статичне лінійне навантаження, спереду	kg/cm	64,65
Франц. класифікація, значення/клас		98,94/VM5
Навантаження на шину ззаду	kg	3042,5
Розміри машини		
Загальна довжина	mm	6610
Загальна висота з кабіною	mm	3046
Загальна висота із системою захисту від перекидання ROPS	mm	3054
Висота завантаження, мін.	mm	3046
Відстань між осями	mm	3312
Загальна ширина з кабіною	mm	2474
Максимальна робоча ширина	mm	2140
Дорожній просвіт, по центру	mm	453
Відстань від бортового каменю, зліва/справа	mm	469/469
Внутрішній радіус повороту по осі сліду переднього зовнішнього колеса	mm	4278
Кут звису, спереду/ззаду	°	36,6/25,7
Розміри вальця		
Ширина вальця спереду	mm	2140
Діаметр вальця спереду	mm	1600
Товщина обичайки вальця спереду	mm	45
Вид вальця, спереду		гладкий
Розміри шин		
Розміри шин ззаду		AW 23.1-26 12 PR
Ширина над шинами ззаду	mm	2140
Кількість шин ззаду		2
Дизельний двигун		
Виробник		DEUTZ
Тип		TCD 2012 L06 2V
Кількість циліндрів		6
Потужність ISO 14396, кВт/к.с./об/хв		150,0/203,9/2000
Потужність SAE J1349, кВт/к.с./об/хв		150,0/201,2/2000
Рівень токсичності вихлопних газів		UN ECE R96 (Tier 3)

Дизельний двигун		
Норма токсичності ВГ Бразилія		MAR 1
Система нейтралізації відпрацьованих газів		-
Привод ходового механізму		
Швидкість, плавне регулювання	km/h	0 - 11,7
Плавне регулювання		HAMMTRONIC
Здатність долати підйоми з/без вібрації	%	56/62
Вібрація		
Частота вібрації, спереду	Hz	27
Амплітуда, спереду, макс.	mm	2,55
Відцентрова сила спереду, макс.	kN	450
Рульове управління		
Кут повороту +/-	°	35
Кут коливання +/-	°	max. 12
Рульове управління, вид		Кермове управління шляхом складання шарнірно-з'єднаної рами
Об'єм бака/місткість		
Паливний бак, об'єм	L	336
Рівень гучності		
Рівень звукової потужності L(WA), гарантований	db(A)	107
Рівень звукової потужності L(WA), репрезентативне вимірювання	db(A)	104

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Розетки на 12 В (подвійна) | 2 великі зовнішні дзеркала заднього виду | 3-точкове шарнірне з'єднання | Панель приладів із дисплеями, індикаторами і функціональними кнопками | Концепція керування Easy Drive | Режим ECO | Попереднє налаштування швидкості | Захист шланга на передній напіврамі | Віброізолювана платформа оператора | Автоматична система увімкнення/вимкнення вібрації | Traction Control, автоматичний | Пластиковий шкребок, для гладкого вальця

ОПЦІЯ

Пластиковий шкребок, для гладкого вальця (подвійний, V-подібний) | Кабіна з захистом ROPS із системою опалення (FOPS, рівень I) | Зручне налаштування підлокітника, зліва | Кожух панелі приладів | Система автономного опалення | Радіоприймач | Вогнегасник | Інтерфейс Bluetooth для Smart Doc | Система камер | Фари робочого освітлення | Функція Coming Home | Проблисковий маячок | Автоматична система зупинки двигуна | Роз'єднувач акумуляторної батареї | Капот двигуна з електрозамком | Набір інструментів