

Të dhënat teknike

HC 250 C VA



Rula Seria HC
Rul me shtresë VA

H257

PIKAT KRYESORE

- > Performancë e lartë ngjeshjeje, efikasitet dhe siguri procesi
- > Platformë e gjerë e shoferit me konceptin e drejtimin lehtë
- > Matje e saktë e ngjeshjes me vlerën e re matëse (në MN/qm)
- > Rregullim automatik i ngjeshjes në bazë të vlerave kohore
- > Digital ready

TË DHËNAT TEKNIKE HC 250 C VA (H257)

Peshat		
Pesha e punës me kabinën	kg	24645
Pesha e punës me ROPS	kg	24310
Pesha e boshllëkut pa kabinë, pa ROPS	kg	23445
Pesha maks. e punës	kg	25400
Pesha në aks, përpara/mbrapa	kg	17840/6805
Ngarkesa për aks në peshën maksimale të funksionimit, para/mbrapa	kg	17870/7530
Ngarkesa statike lineare, përpara	kg/cm	83,37
Klasifikimi franc., vlera/klasa		127,37/VM5
Ngarkesa për gomë, mbrapa	kg	3402,5
Dimensionet e makinës		
Gjatësia totale	mm	6777
Lartësia totale me kabinë	mm	3046
Lartësia totale me ROPS	mm	3054
Ngarkim në lartësi, minim.	mm	3046
Distanca ndërmjet akseve	mm	3479
Gjerësia totale me kabinë	mm	2497
Gjerësia maksimale e punës	mm	2140
Hapësira e lirë e bazamentit, në mes	mm	453
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	469/469
Rrezja e kthimit, nga brenda	mm	4822
Këndi i skarpatës, përpara/mbrapa	°	36,6/25,7
Dimensionet e shtresave		
Gjerësia e rulit, mbrapa	mm	2140
Diametri i rulit, para	mm	1600
Trashësia e rulit, para	mm	45
Lloji i shtresës, përpara		e sheshtë
Dimensionet e gomave		
Madhësia a gomave, mbrapa		AW 23.1-26 12 PR
Gjerësia mbi goma, mbrapa	mm	2140
Numri i gomave, mbrapa		2
Motor me naftë		
Prodhuesi		DEUTZ
Tipi		TCD 2012 L06 2V
Cilindrat, numri		6
Rendimenti ISO 14396, kW/PS/rpm		150,0/203,9/2000
Rendimenti SAE J1349, kW/HP/rpm		150,0/201,2/2000
Niveli i tymit		UN ECE R96 (niveli 3)
Niveli i tymit Brazil		MAR 1
Trajtimi pas emetimit të tymrave		-
Transmision		
Shpejtësia, pa nivele	km/h	0 - 11,9
Rregullimi, pa nivele		HAMMTRONIC
Aftësia ngjyteruese me/pa dridhje	%	56/62

Dridhje		
Frekuenca e dridhjes, përpara	Hz	27
Amplituda, përpara, maks.	mm	2,55
Forca e centrifugimit, përpara, maks.	kN	450
Sistem drejtimi		
Këndi i drejtimit +/-	°	35
Këndi i lëkundjes +/-	°	max. 12
Sistemi i drejtimit, lloji		Sistem drejtimi me artikulum
Përmbytja e rezervuarit/sasia e mbushjes		
Rezervuari i karburantit, përmbytja	L	336
Niveli i zhurmës		
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i garantuar	db(A)	107
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i matur me të dhëna përfaqësuese	db(A)	104

KONFIGURIMI

Priza 12 V (2 nivele) | 2 pasqyra të pasme të jashtme | Nyja e artikulluar me 3 pika me lëkundje | Panel instrumentesh me ekrane tregues, drita kontrolli dhe butona funksionesh | Koncepti i operimit Easy Drive | Modaliteti ECO | Parazgjedhje e shpejtësisë | Mbrojtje e tubave në seksionin e përparmë | Platforma e shoferit e izoluar kundër dridhjeve | Panel automatik dridhjes | Traction Control, automatik | Kruajtëse pastruese plastike, për cilindër të lëmuar | Kabinë ROPS me ngrohje (FOPS, niveli I)

KONFIGURIM I VEÇANTË

Kruajtëse pastruese plastike, për cilindër të lëmuar (e 2-fishtë, formë V) | Pozicion komfort i mbështetësës së krahut, majtas | Mbulesë e panelit të instrumenteve | Ngrohës në gjendje të ndaluar | Radio | Fikse zjarri | Ndërfaqe Bluetooth për Smart Doc | Sistem kamerash | Projektore pune | Funksion Coming Home | Dritë sinjalizuese rrotulluese | Ndalim automatik i motorit | Çelës i fikjes së baterisë | Kapak motori me hapje komode elektrike | Vegla bordi