

Technische gegevens

HC 250 C VA



Verdichtingswalsen Serie HC
Verdichtingswals met VA-rol

H257

HIGHLIGHTS

- > Hoog verdichtingsvermogen, hoge efficiëntie en grote proceszekerheid
- > Ruim bestuurdersplatform met Easy Drive bedieningsconcept
- > Nauwkeurige verdichtingsmeting met nieuwe meetwaarde (in MN/qm)
- > Automatische regeling van verdichting op basis van doelwaarden
- > Digital ready

TECHNISCHE GEGEVENS HC 250 C VA (H257)

Gewichten		
Bedrijfsgewicht met cabine	kg	24645
Bedrijfsgewicht met ROPS	kg	24310
Leeggewicht zonder cabine, zonder ROPS	kg	23445
Bedrijfsgewicht max.	kg	25400
Asbelasting, voor / achter	kg	17840/6805
Aslast bij bedrijfsgewicht max., voor/achter	kg	17870/7530
Statische lijnbelasting, voor	kg/cm	83,37
Franse classificatie, waarde/klasse		127,37/VM5
Wielbelasting per band, achter	kg	3402,5
Afmetingen machine		
Totale lengte	mm	6777
Totale hoogte met cabine	mm	3046
Totale hoogte met ROPS	mm	3054
Hoogte verlading, min.	mm	3046
Asafstand	mm	3479
Totale breedte met cabine	mm	2497
Maximale werkbreedte	mm	2140
Bodemspeling, midden	mm	453
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	469/469
Bochtstraal, binnen	mm	4822
Hellingshoek, voor/achter	°	36,6/25,7
Afmetingen rollen		
Rolbreedte, voor	mm	2140
Roldiameter, voor	mm	1600
Roldikte, voor	mm	45
Rolsoort, voor		glad
Afmetingen banden		
Bandmaat, achter		AW 23.1-26 12 PR
Breedte over band, achter	mm	2140
Aantal banden, achter		2
Dieselmotor		
Fabrikant		DEUTZ
Type		TCD 2012 L06 2V
Cilinders, aantal		6
Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm		150,0/203,9/2000
Vermogen SAE J1349, kW/pk/tpm		150,0/201,2/2000
Uitlaatgascategorie		UN ECE R96 (Tier 3)
Uitlaatgasnorm Brazilië		MAR 1
Afvoergasnabehandeling		-
Rijaandrijving		
Snelheid, traploos	km/h	0 - 11,9
Regeling, traploos		HAMMTRONIC
klimvermogen met/zonder vibratie	%	56/62
Vibratie		
Trilfrequentie, voor	Hz	27

Vibratie		
Amplitude, voor, max.	mm	2,55
Centrifugale kracht, voor, max.	kN	450
Stuurinrichting		
Stuurhoek +/-	°	35
Slingerhoek +/-	°	max. 12
Besturing, soort		Knikbesturing
Reservoirinhoud/vulhoeveelheid		
Brandstoftank, inhoud	L	336
Geluidsniveau		
Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	107
Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	104

UITRUSTING

12 V-stopcontacten (2-voudig) | 2 grote achteruitkijkspiegels | 3-punts zwenkkoppeling | Dashboard met displayindicatoren, controlelampjes en functietoetsen | Bedieningsconcept Easy Drive | ECO-modus | Snelheids-voorkeuzeschakelaar | Slangbescherming aan voorstel | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Trilautomaat | Traction Control, automatisch | Kunststof afstrijker, voor gladde rol | ROPS-cabine met verwarming (FOPS, niveau I)

SPECIALE UITVOERING

Kunststof afstrijker, voor gladde rol (2-voudig, V-vormig) | Comfortinstelling armleuning, links | Dashboardhoes | Hulpverhittingseenheid | Radio | Brandblusser | Bluetooth-interface voor Smart Doc | Camerasysteem | Werkschijnwerper | Coming Home-functie | Zwaailicht | Automatische motorstop | Accuschakelaar | Motorkap met elektrische comfortopening | Gereedschapskist