



Tehnilised andmed

HC 250 C VA



Pinnaserullid Seeria HC
VA-rullvaltsiga teerull

H257

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Suur tihendamisvõimsus, tõhusus ja toimingu turvalisus
- > Ruumikas juhtimisplatvorm koos Easy Drive'i juhtimiskontseptsiooniga
- > Täpne tihendamise mõõtmine uue mõõdetud väärtusega (MN/m²)
- > Tihendamise automaatne reguleerimine sihtväärtuste põhjal
- > Digital ready

TEHNILISED ANDMED HC 250 C VA (H257)

Kaalud		
Töökaal koos kabiiniga	kg	24645
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	24310
Tühikaal kabiinita, ilma turvakaareta ROPS	kg	23445
Töökaal, max	kg	25400
Teljekoormus, ees/taga	kg	17840/6805
Teljekoormus max töökaalu juures, ees/taga	kg	17870/7530
Staatiline joonkoormus, ees	kg/cm	83,37
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		127,37/VM5
Ratta koormus rehvi kohta, taga	kg	3402,5
Masina mõõtmed		
Kogupikkus	mm	6777
Kogukõrgus kabiiniga	mm	3046
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	3054
Laadimiskõrgus, min	mm	3046
Teljevahe	mm	3479
Kogulaius kabiiniga	mm	2497
Maksimaalne töölaius	mm	2140
Kliirens, keskel	mm	453
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	469/469
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	4822
Ülendinurk, ees/taga	°	36,6/25,7
Valtside mõõtmed		
Valtsi laius, ees	mm	2140
Valtsi läbimõõt, ees	mm	1600
Valtsi paksus, ees	mm	45
Valtsi liik, ees		sile
Rehvide mõõtmed		
Rehvide suurus, taga		AW 23.1-26 12 PR
Laius üle rehvide, taga	mm	2140
Rehvide arv, taga		2
Diiselmootor		
Tootja		DEUTZ
Tüüp		TCD 2012 L06 2V
Silindrid, kogus		6
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		150,0/203,9/2000
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		150,0/201,2/2000
Heitgaasiklass		UN ECE R96 (Tier 3)
Heitgaasiklass Brasiilia		MAR 1
Heitgaasi järeltöötlus		-
Sõiduajam		
Kiirus, astmeteta	km/h	0 - 11,9
Regulaator, astmeteta		HAMMTRONIC
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	56/62

Vibratsioon		
Vibratsioonisagedus, ees	Hz	27
Amplituud, ees, max	mm	2,55
Tsentrifugaaljõud, ees, max	kN	450
Rool		
Roolinurk +/-	°	35
Pendelnurk +/-	°	max. 12
Rool, liik		Raamjuhtimine
Paagi sisu/täitekogus		
Kütusepaak, sisu	L	336
Müratase		
Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	107
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	104

VARUSTUS

12 V pistikupesad (2-kordsed) | Kaks suurt välimist tahavaatepeeglit | 3-punkti-pendelkäändliigend | Ekraaninäidikute, märgutulede ja funktsiooninuppudega armatuurlaud | Easy Drive juhtpaneel | ECO-režiim | Kiiruse eelvalik | Voolikukaitse esiraamil | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Vibratsiooniautomaatika | Traction Control, automaatne | Plastist kaabits, silevaltsile | ROPS-kabiin küttega (FOPS, I aste)

ERIVARUSTUS

Plastist kaabits, silevaltsile (2-kordne, V-kujuline) | Käetoe mugavusseade, vasakul | Armatuurlaua kate | Seisuküte | Raadio | Tulekustuti | Smart Doci Bluetoothi-liides | Kaamerasüsteem | töötuled | Coming Home funktsioon | vilkur | Mootori seiskamisautomaatika | Aku lahkliitli | Mugava elektrilise avamisfunktsiooniga kapott | Tööriistakomplekt