

Műszaki adatok

HC 250 C VA



Úthengerek Sorozat HC
Úthenger VA palákkal

H257

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Nagy tömörítési teljesítmény, hatékonyság és folyamatbiztosság
- > Tágas vezetőfülke Easy Drive kezelési koncepcióval
- > Precíz tömörítésmérés új mérési értékkel (MN/m²-ben)
- > A tömörítés automatikus szabályozása célértékek alapján
- > Digital ready

MŰSZAKI ADATOK HC 250 C VA (H257)

Tömegek		
Üzemi tömeg kabinnal	kg	24645
Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	24310
Saját tömeg kabin nélkül, ROPS keret nélkül	kg	23445
Max. üzemi tömeg	kg	25400
Tengelyterhelés elől/hátul	kg	17840/6805
Tengelyterhelés maximális üzemi tömeg mellett, elől/hátul	kg	17870/7530
Statikus vonalterhelés, elől	kg/cm	83,37
Franc. osztályozás, érték/osztály		127,37/VM5
Kerékterhelés abroncsenként hátul	kg	3402,5
A gép méretei		
Teljes hossz	mm	6777
Teljes magasság kabinnal	mm	3046
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	3054
Felrakási magasság, minimum	mm	3046
Tengelytávolság	mm	3479
Teljes szélesség kabinnal	mm	2497
Maximális munkaszélesség	mm	2140
Szabad-magasság, középen	mm	453
Szegélykő távolság, baloldalt/jobboldalt	mm	469/469
Fordulókör sugara, belül	mm	4822
Rézsűszög, elől/hátul	°	36,6/25,7
Palástok méretei		
Palástszélesség elől	mm	2140
Palástátmérő elől	mm	1600
Palástvastagság elől	mm	45
Palástfajta, elől		sima
Abroncsméretek		
Abroncsméret házul		AW 23.1-26 12 PR
Abroncsok szélessége hátul	mm	2140
Abroncsok száma hátul		2
Dízelmotor		
Gyártó		DEUTZ
Típus		TCD 2012 L06 2V
Hengerek, darabszám		6
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		150,0/203,9/2000
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		150,0/201,2/2000
Kipufogógáz emisszió fokozat		UN ECE R96 (Tier 3)
Kipufogógáz emisszió fokozat Brazília		MAR 1
Kipufogógáz utókezelés		-
Járószerkezet hajtás		
Sebesség, fokozatmentes	km/h	0 - 11,9
Szabályozás, fokozatmentes		HAMMTRONIC

Járószerkezet hajtás		
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	56/62
Vibráció		
Vibrációs frekvencia, elől	Hz	27
Amplitúdó, elől, max.	mm	2,55
Centrifugális erő, elől, max.	kN	450
Kormányzás		
Kormányzási szög +/-	°	35
Lengésszög +/-	°	max. 12
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás
Tartály tartalom/töltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, tartalom	L	336
Zajszint		
Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	107
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	104

FELSZERELTSÉG

12 V-os csatlakozóaljzatok (2-szeres) | 2 nagy külső visszapillantó tükör | 3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és funkciógombokkal | Easy Drive kezelési elv | ECO üzemmód | Sebesség előválasztás | Tömlővédő a jármű elülső részén | Rezgésmentesített vezetőállás | Vibrációs automatika | Vonóerő-szabályozás, automatikus | Műanyag lehúzó, sima palásthoz | ROPS keret fém fűtéssel (FOPS, I. fokozat)

KÜLÖNLEGES KIVITEL

Műanyag lehúzó sima palásthoz (2-szeres, V-alakú) | Kartámasz komfortbeállítás, bal | Műszerfal fedél | Állóhelyzeti fűtés | Rádió | Tűztöltő készülék | Bluetooth interfész Smart Doc alkalmazáshoz | Kamerarendszer | Munkafényszóró | Hazakísérő funkció | Forgó-villogó jelzőlámpa | Motorleállító automatika | Akkumulátor leválasztó kapcsoló | Motorháztető elektromos kényelmi nyitási funkcióval | Fedélzeti szerszám