

技術データ

HC 250 C VA



シングルドラムコンパクター シリーズ HC | H257
VAドラム付きシングルドラムコンパクター

主な特長

- > 高い締固め性能、効率、プロセスの信頼性
- > イージードライブオペレーションコンセプトを採用した広々としたドライバーズプラットフォーム
- > 新しい測定値による正確な締固め測定 (MN/m²)
- > 目標値に基づいた締固めの自動制御
- > Digital ready

技術データ HC 250 C VA (H257)

重量		
キャビン付き運転重量	kg	24645
ROPS付き運転重量	kg	24310
空車重量 (キャビンなし、ROPSなし)	kg	23445
最大運転重量	kg	25400
軸荷重、フロント／リア	kg	17840/6805
最大運転重量時の軸荷重、フロント/リア	kg	17870/7530
静的線形負荷、フロント	kg/cm	83,37
フランス式分類、値／等級		127,37/VM5
タイヤ1本あたりの輪荷重、リア	kg	3402,5
機械寸法		
全長	mm	6777
キャビン付きの全高	mm	3046
ROPS付き全体幅	mm	3054
積み込み高さ、最小	mm	3046
軸間距離	mm	3479
キャビンを含む全幅	mm	2497
最大作業幅	mm	2140
ロードクリアランス、中央	mm	453
左右縁路クリアランス	mm	469/469
回転半径、内側	mm	4822
傾斜角、フロント／リア	°	36,6/25,7
ドラム寸法		
ドラム幅、フロント	mm	2140
ドラム直径、フロント	mm	1600
ドラム強度、フロント	mm	45
ドラム種類、フロント		スムーズ
タイヤ寸法		
タイヤサイズ、リア		AW 23.1-26 12 PR
タイヤの幅、リア	mm	2140
タイヤ本数、リア		2
ディーゼルエンジン		
製造元		DEUTZ
型式		TCD 2012 L06 2V
シリンダー、数		6
出力 ISO 14396、kW/PS/rpm		150,0/203,9/2000
出力 SAE J1349、kW/HP/rpm		150,0/201,2/2000
排気ガスレベル		UN ECE R96 (Tier 3)
排気ガスレベル ブラジル		MAR 1
排出ガス後処理装置		-
ドライブ		
速度、無段階	km/h	0 - 11,9
制御、無段階		HAMMTRONIC
登坂能力 (バイブレーションあり／なし)	%	56/62
バイブレーション		
バイブレーション周波数、フロント	Hz	27
振幅、フロント、最大	mm	2,55
遠心力、フロント、最大	kN	450
ステアリング		
ステアリングアングル +/-	°	35
振り角 +/-	°	max. 12
ステアリング、種類		屈折式ステアリング
タンク容量／容量		
燃料、容量	L	336
騒音レベル		
音響出力 LwA - 保証値	db(A)	107
音響出力 LwA - 平均測定値	db(A)	104

装備

12 Vソケット (2 way) | 2つの大きな外部バックミラー | 3節点スイベルジョイント | ディスプレイ表示、インジケータランプ、機能キーを装備したダッシュボード | Easy Drive 操作コンセプト | ECOモード | 速度プリセット | 車体前部のホースプロテクター | 防振措置を施したオペレータプラットフォーム | 自動バイブレーション | トラクションコントロール、自動 | プラスチック製スクレイパー、スムーズドラム用 | ヒーター付きROPSキャビン (FOPS、レベルI)

オプション

プラスチック製スクレイパー、スムーズドラム用 (2枚、V字形) | 調整式アームレスト (左) | ダッシュボードカバー | 補助ヒーター | ラジオ | 消火器 | Smart Doc用Bluetoothインタフェース | カメラ装置 | 作業灯 | Coming Home機能 | 回転灯 | 自動エンジン停止 | バッテリー遮断スイッチ | 電動式コンフォートオープン付きボンネット | ツールキット