

Tehniskie dati

HC 250 C VA



Ceļa veltni Sērija HC
Ceļa veltnis ar VA valci

H257

BŪTISKIE FAKTI

- > Augsta blīvēšanas veikspēja, efektivitāte un procesa drošība
- > Plaša vadītāja platforma ar vieglu vadības koncepciju Easy Drive
- > Precīzs blīvējuma mērījums ar jaunu izmērīto vērtību (MN/kv.m)
- > Automātiska blīvēšanas kontrole, izmantojot mērķa vērtības
- > Digital ready

TEHNISKIE DATI HC 250 C VA (H257)

Svars		
Darba masa ar kabīni	kg	24645
Darba masa ar ROPS	kg	24310
Pašmasa bez kabīnes, bez ROPS	kg	23445
Maks. darba masa	kg	25400
Ass slodze, priekšā/aizmugurē	kg	17840/6805
Ass slodze pie darba svara maks., priekšā/aizmugurē	kg	17870/7530
Statiskā lineārā slodze, priekšā	kg/cm	83,37
Franču val. klasifikācija, vērtība/klase		127,37/VM5
Riteņa slodze katrā riepā, aizmugurē	kg	3402,5
Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	6777
Kopējais augstums ar kabīni	mm	3046
Kopējais augstums ar ROPS	mm	3054
Iekraušanas augstums, minim.	mm	3046
Asu atstatums	mm	3479
Kopējais platums ar kabīni	mm	2497
Maksimālais darba platums	mm	2140
Klīrenss, vidū	mm	453
Kreisās/labās puses ietves malas klīrenss	mm	469/469
Pagrieziena rādiuss, iekšējais	mm	4822
Pārkares leņķis, priekšā/aizmugurē	°	36,6/25,7
Valču izmēri		
Priekšpusē valča platums	mm	2140
Valča diametrs, priekšā	mm	1600
Valča biezums, priekšā	mm	45
Valča veids, priekšā		gluds
Riepu izmēri		
Riepu lielums, aizmugurē		AW 23.1-26 12 PR
Platums starp riepu ārmalām, aizmugurē	mm	2140
Riepu skaits, aizmugurē		2
Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		DEUTZ
Tips		TCD 2012 L06 2V
Cilindri, skaits		6
Jauda ISO 14396, kW/ZS/rpm		150,0/203,9/2000
Jauda SAE J1349, kW/ZS/rpm		150,0/201,2/2000
Atgāzu kategorija		UN ECE R96 (Tier 3)
Brazīlijas atgāzu standarts		MAR 1
Atgāzu pēcapstrāde		-
Braukšanas piedziņa		
Ātrums, bezpakāpju	km/h	0 - 11,9
Regulēšana, bezpakāpju		HAMMTRONIC
Kāpumspēja, ar vibrāciju/bez vibrācijas	%	56/62

Vibrācija		
Vibrācijas frekvence, priekšā	Hz	27
Amplitūda, priekšā, maks.	mm	2,55
Centrifugālais spēks, priekšā, maks.	kN	450
Stūrēšana		
Pagrieziena leņķis +/-	°	35
Svārstību leņķis +/-	°	max. 12
Stūrēšana, veids		Šarnīrsavienojuma tipa stūres iekārta
Tvertnes tilpums/uzpildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	336
Skaņas līmenis		
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), garantētā vērtība	db(A)	107
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), reprezentatīvais mērījums	db(A)	104

APRĪKOJUMS

12 V kontaktligzdas (2 vienības) | 2 lieli ārējie atpakaļskata spoguļi | 3 punktu svārstīgais šarnīrsavienojums | Vadības pults ar displeja rādījumiem, kontrollampiņām un funkciju taustiņiem | Eksploataācijas koncepcija Easy Drive | ECO režīms | Ātruma iepriekšēja izvēle | Šļūtenes aizsargs mašīnas priekšējā daļā | Vadītāja pults platforma ar vibrācijas izolāciju | Automātiskā vibrācijas sistēma | Traction Control, automātiskā | Plastmasas notīrīšanas ierīce, paredzēta gludajam valcim | ROPS kabīne ar apsildi (FOPS, I pakāpe)

IZVĒLES APRĪKOJUMS

Plastmasas notīrīšanas ierīce, paredzēta gludajam valcim (2 vienības, V veida) | Ērto iestatījumu roku balsts, kreisajā pusē | Vadības pults pārsegs | Autonomā apsilde | Radio | Ugunsdzēsības aparāts | Bluetooth saskarne, paredzēta Smart Doc | Kameras sistēma | Darba lukturi | „Coming Home” funkcija | Bākguns | Dzinēja apturēšanas automātiskā sistēma | Akumulatoru atvienošanas slēdzis | Dzinēja pārsegs ar elektrisko ērtās atvēršanas funkciju | Kabīnes instrumentu komplekts