

Dane techniczne

HC 250 C VA



Walce do robót ziemnych Seria HC

Walec do robót ziemnych z bębnem VA

H257

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

- > Wysoka wydajność zagęszczania, efektywność i bezpieczeństwo procesu
- > Obszerna platforma kierowcy z systemem obsługi Easy Drive
- > Precyzyjny pomiar zagęszczenia z nową wartością pomiarową (w MN/m kw.)
- > Automatyczna regulacja zagęszczania na podstawie wartości docelowych
- > Digital ready

DANE TECHNICZNE HC 250 C VA (H257)

Masy		
Masa robocza z kabiną	kg	24645
Masa robocza z ROPS	kg	24310
Masa własna bez kabiny, bez ROPS	kg	23445
Masa robocza maks.	kg	25400
Nacisk na oś przednią/tylną	kg	17840/6805
Nacisk na oś przednią/tylną przy maks. masie roboczej	kg	17870/7530
Statyczne obciążenie liniowe, przód	kg/cm	83,37
Klasyfikacja francuska, wartość/klasa		127,37/VM5
Nacisk koła na oponę, tył	kg	3402,5
Wymiary maszyny		
Długość całkowita	mm	6777
Całkowita wysokość z kabiną	mm	3046
Całkowita wysokość z ROPS	mm	3054
Wysokość załadunkowa, min.	mm	3046
Rozstaw osi	mm	3479
Całkowita szerokość z kabiną	mm	2497
Maksymalna szerokość robocza	mm	2140
Prześwit, na środku	mm	453
Prześwit między krawężnikiem a pojazdem, z lewej/prawej strony	mm	469/469
Promień skrętu, wewnętrzny	mm	4822
Kąt natarcia, przód/tył	°	36,6/25,7
Wymiary bębnow		
Szerokość bębna, przód	mm	2140
Średnica bębna, przód	mm	1600
Grubość bębna, przód	mm	45
Rodzaj bębna, przód		gładki
Wymiary ogumienia		
Rozmiar opon, tył		AW 23.1-26 12 PR
Szerokość z oponami, tył	mm	2140
Liczba opon, tył		2
Silnik wysokoprężny		
Producent		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L06 2V
Liczba cylindrów		6
Moc ISO 14396, kW/KM/rpm		150,0/203,9/2000
Moc SAE J1349, kW/KM/rpm		150,0/201,2/2000
Poziom emisji spalin		UN ECE R96 (Tier 3)
Norma emisji spalin Brazylia		MAR 1
Układ oczyszczania spalin		-
Napęd jezdny		
Prędkość z płynną regulacją	km/h	0 - 11,9
Regulacja, bezstopniowa		HAMMTRONIC
Zdolność pokonywania wzniesień z włączoną/wyłączoną wibracją	%	56/62

Wibracja		
Częstotliwość wibracji, przód	Hz	27
Amplituda, przód, maks.	mm	2,55
Siła odśrodkowa, przód, maks.	kN	450
Układ kierowniczy		
Kąt skrętu +/-	°	35
Kąt przegubu wahadłowego +/-	°	max. 12
Układ kierowniczy, rodzaj		Przegubowy układ kierowniczy
Zawartość/pojemność zbiornika		
Zbiornik paliwa, pojemność	L	336
Poziom dźwięku		
Poziom emisji hałasu L(WA), gwarantowany	db(A)	107
Poziom emisji hałasu L(WA), pomiar reprezentatywny	db(A)	104

WYPOSAŻENIE

Gniazda 12 V (2 szt.) | 2 duże zewnętrzne lusterka wsteczne | 3-punktowy przegub wahadłowy | Deska rozdzielcza z wyświetlaczami, kontrolkami i przyciskami funkcyjnymi | Obsługa Easy Drive | Tryb ECO | Wstępny wybór prędkości | Osłona węża z przodu | Amortyzacja drgań stanowiska operatora | Automatyka wibracji | Kontrola trakcji, automatyczna | Zgarniacz z tworzywa sztucznego, do bębna gładkiego | Kabina ROPS z ogrzewaniem (FOPS, poziom I)

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Zgarniacz z tworzywa sztucznego, do bębna gładkiego (podwójny, w kształcie litery V) | Regulacja komfortowa podłokietnika lewego | Pokrywa deski rozdzielczej | Ogrzewanie postojowe | Radio | Gaśnica | Interfejs Bluetooth dla Smart Doc | System kamer | Reflektory robocze | Funkcja Coming Home | Obrotowa lampa ostrzegawcza | Automatyka zatrzymania silnika | Odłącznik akumulatora | Pokrywa silnika z elektrycznym otwarciem komfortowym | Narzędzia pokładowe