

Date tehnice

HC 250 C VA



Cilindre compactoare Seria HC
Cilindru compactor cu bandaj VA

H257

TRĂSĂTURI PRINCIPALE

- > Nivel înalt de putere de compactare, eficiență și fiabilitate
- > Postul de conducere spațios cu conceptul de operare Easy Drive
- > Măsurare precisă a compactării, cu noua valoare măsurată (în MN/qm)
- > Reglare automată al compactării pe baza valorilor țintă
- > Digital ready

DATE TEHNICE HC 250 C VA (H257)

Greutăți		
Greutate de funcționare cu cabină	kg	24645
Greutate de funcționare cu ROPS	kg	24310
Greutate proprie fără cabină, fără ROPS	kg	23445
Greutate maximă de funcționare	kg	25400
Greutatea pe axa din față/spate	kg	17840/6805
greutate pe axă la greutatea maximă de funcționare, față/spate	kg	17870/7530
Sarcină liniară statică, față	kg/cm	83,37
Clasificare franceză, valoarea/clasa		127,37/VM5
Sarcină pe roată per pneu, spate	kg	3402,5
Dimensiuni ale mașinii		
Lungime totală	mm	6777
Înălțime totală cu cabină	mm	3046
Înălțime totală cu ROPS	mm	3054
Înălțime de încărcare, minimă	mm	3046
Ampatament	mm	3479
Lățime totală cu cabină	mm	2497
Lățime maximă de lucru	mm	2140
Garda la sol, mijloc	mm	453
Garda la bordură, stânga/dreapta	mm	469/469
Rază de bracăj, interioară	mm	4822
Unghi de taluz, față/spate	°	36,6/25,7
Dimensiunile bandajelor		
Lățimea bandajului, față	mm	2140
Diametrul bandajului, față	mm	1600
Grosimea bandajului, față	mm	45
Tip de bandaj, față		neted
Dimensiunile pneurilor		
Dimensiunea pneurilor, spate		AW 23.1-26 12 PR
Lățime la nivelul pneurilor, spate	mm	2140
Număr de pneuri, spate		2
Motor diesel		
Producător		DEUTZ
Tip		TCD 2012 L06 2V
Cilindri, număr		6
Putere ISO 14396, kW/PS/rot/min		150,0/203,9/2000
Putere SAE J1349, kW/HP/rot/min		150,0/201,2/2000
Nivelul emisiilor		UN ECE R96 (Tier 3)
Nivelul emisiilor Brazilia		MAR 1
Tratare ulterioară a gazelor de eșapament		-
Mecanism de acționare a vehiculului		
Viteză, progresivă	km/h	0 - 11,9

Mecanism de acționare a vehiculului		
Reglare, progresivă		HAMMTRONIC
Capacitate de urcare a pantelor, cu/fără vibrație	%	56/62
Vibrație		
Frecvență de vibrare, față	Hz	27
Amplitudine, față, max.	mm	2,55
Forță centrifugă, față, max.	kN	450
Direcție		
Unghi de direcție +/-	°	35
Unghi de pendulare +/-	°	max. 12
Sistem de direcție, tip		Direcție articulată
Capacitate rezervor/capacitate de umplere		
Rezervor de combustibil, capacitate	L	336
Nivel de zgomot		
Nivel de putere acustică L(WA), garantat	db(A)	107
Nivel de putere acustică L(WA), măsurat reprezentativ	db(A)	104

DOTARE

Prize de 12 V (duble) | 2 oglinzi retrovizoare exterioare mari | Articulație pivotantă în 3 puncte | Tablou de bord cu afișaje, lămpi de control și butoane de funcții | Concept de operare Easy Drive | Mod ECO | Preselectarea vitezei | Protecție furtun la partea din față a mașinii | Postul șoferului cu sistemul de vibrații decuplat | Sistem automat de vibrații | Traction Control, automat | Ștergător din material plastic, pentru bandajul neted | Cabină ROPS cu sistem de încălzire (FOPS, treapta I)

DOTARE SPECIALĂ

Ștergător din material plastic, pentru bandajul neted (dublu, în formă de V) | Cotieră stânga, cu reglare ușoară | Apărătoare pentru tabloul de bord | Încălzire staționară | Radio | Extinctor | Interfață Bluetooth pentru Smart Doc | Sistem de camere | Faruri de lucru | Funcție Coming Home | Girofar | Funcție automată de oprire a motorului | Întrerupător-separator de baterie | Capotă motor cu deschidere electrică confortabilă | Trusă de scule vehicul