

Tekniske data

HC 200 C VA



Valsetog Serie HC
Valsetog med VA-tromle

H257

HIGHLIGHTS

- > Høj komprimeringsydelse, effektivitet og processikkerhed
- > Rummelig førerplatform med Easy Drive-betjeningskoncept
- > Præcis komprimeringsmåling med ny måleværdi (i MN/qm)
- > Automatisk styring af komprimeringen på baggrund af målværdier
- > Digital ready

TEKNISKE DATA HC 200 C VA (H257)

Vægte		
Driftsvægt med kabine	kg	19920
Driftsvægt med ROPS	kg	19585
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	18720
Driftsvægt maks.	kg	20670
Akseltryk, forrest/bagest	kg	13835/6085
Akseltryk ved driftsvægt, maks. forrest/bagest	kg	13860/6810
Statisk linjelast, forrest	kg/cm	64,65
Fran. klassificering, værdi/klasse		98,94/VM5
Hjulbelastning pr. dæk, bagest	kg	3042,5
Mål, maskine		
Samlet længde	mm	6610
Samlet højde med kabine	mm	3046
Samlet højde med ROPS	mm	3054
Højde læsning, minim.	mm	3046
Akselafstand	mm	3312
Samlet bredde med kabine	mm	2474
Maks. arbejdsbredde	mm	2140
Frihøjde, midt	mm	453
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	469/469
Sporkredsradius, indvendig	mm	4278
Skråningsvinkel, forrest/bagest	°	36,6/25,7
Mål, tromler		
Tromlebredde, forrest	mm	2140
Tromlediameter, forrest	mm	1600
Tromletykkelse, forrest	mm	45
Tromletype, forrest		glat
Mål, dæk		
Dækstørrelse, bagest		AW 23.1-26 12 PR
Bredde over dæk, bagest	mm	2140
Antal dæk, bagest		2
Dieselmotor		
Producent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L06 2V
Cylinder, antal		6
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		150,0/203,9/2000
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		150,0/201,2/2000
Emissionstrin		UN ECE R96 (Tier 3)
Emissionstrin Brasilien		MAR 1
Udstødningsgasefterbehandling		-
Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0 - 11,7
Styring, trinløs		HAMMTRONIC
Stigningsevne med/uden vibration	%	56/62

Vibration		
Vibrationsfrekvens, forrest	Hz	27
Amplitude, forrest, maks.	mm	2,55
Centrifugalkraft, forrest, maks.	kN	450
Styring		
Styrevinkel +/-	°	35
Pendulvinkel +/-	°	max. 12
Styring, type		Ledstyring
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	336
Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	107
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	104

UDSTYR

12-V-stikdåse (2-delt) | 2 store udvendige bakspejle | 3-punkts-pendulknækked | Instrumentbræt med displayvisninger, kontrollamper og funktionstaster | Betjeningskoncept Easy Drive | ECO-tilstand | Hastighedsvalg | Slangebeskyttelse på forvogn | Svingningsbeskyttet førerplads | Vibrationsautomatik | Traction Control, automatisk | Afstryger i plast, til glattromle

SPECIALUDSTYR

Afstryger i plast, til glattromle (2-delt, V-formet) | ROPS-kabine med varme (FOPS, trin I) | Komfortindstilling armlæn, venstre | Instrumentbrætcover | Motoruafhængigt varmesystem | Radio | Brandslukker | Bluetooth-interface til Smart Doc | Kamerateam | Arbejdsprojektør | Coming Home-funktion | Rotorblink | Motor-stop-automatik | Batteriafbryder | Kølerhjelme med elektrisk komfortåbning | Værktøjskit