



Techniniai duomenys

HC 200 C VA



Grunto volai Serija HC
Grunto volas su VA būgnu

H257

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > Didelė tankinimo galia, našumas ir technologinių procesų sauga
- > Erdvu vairuotojo platforma su Easy Drive valdymo koncepcija
- > Tikslūs tankinimo matavimai ir nauja matavimo vertė (MN/qm)
- > Automatinis tankinimo reguliavimas, remiantis tikslinėmis vertėmis
- > Digital ready

TECHNINIAI DUOMENYS HC 200 C VA (H257)		
Svoriai		
Darbinis svoris su kabina	kg	19920
Darbinis svoris su ROPS	kg	19585
Tuščiasis svoris be kabinos, be ROPS	kg	18720
Maks. darbinis svoris	kg	20670
Ašių apkrova, priekyje / gale	kg	13835/6085
Ašies apkrova, esant maks. darbiniam svoriui, priekyje / gale	kg	13860/6810
Statinė linijinė apkrova, priekyje	kg/cm	64,65
Pranc. klasifikacija, vertė / klasė		98,94/VM5
Rato apkrova vienai padangai, gale	kg	3042,5
Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	6610
Bendras aukštis su kabina	mm	3046
Bendras aukštis su ROPS	mm	3054
Pakrovimo aukštis, min.	mm	3046
Bazė	mm	3312
Bendras plotis su kabina	mm	2474
Maksimalus darbinis plotis	mm	2140
Prošvaisa, viduryje	mm	453
Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	469/469
Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis	mm	4278
Nuolydžio kampas, priekyje / gale	°	36,6/25,7
Būgnų matmenys		
Būgno plotis, priekyje	mm	2140
Būgno skersmuo, priekyje	mm	1600
Būgno storis, priekyje	mm	45
Būgno tipas, priekyje		lygus
Padangų matmenys		
Padangų dydis, gale		AW 23.1-26 12 PR
Plotis virš padangų, gale	mm	2140
Padangų kiekis gale		2
Dyzelinis variklis		
Gamintojas		DEUTZ
Rūšis		TCD 2012 L06 2V
Cilindrai, skaičius		6
Galia ISO 14396, kW / AG / rpm		150,0/203,9/2000
Galia SAE J1349, kW / HP / rpm		150,0/201,2/2000
Išmetamųjų dujų pakopa		UN ECE R96 (Tier 3)
Išmetamųjų dujų pakopa Brazilijai		MAR 1
Išmetamųjų dujų apdorojimo sistema		-
Pavara		
Tolygus greitis	km/h	0 - 11,7
Reguliavimas, be pakopų		HAMMTRONIC

Pavara		
Įkalnės įveikiamumas, su / be vibracijos	%	56/62
Vibracija		
Vibracijos dažnis, priekyje	Hz	27
Maks. amplitudė, priekyje	mm	2,55
Maks. įcentrinė (išcentrinė) jėga, priekyje	kN	450
Vairavimas		
Vairavimo kampas + / -	°	35
Svyravimo kampas + / -	°	max. 12
Vairavimo mechanizmas, tipas		Vairavimo suveriant rėmą mechanizmas
Bako talpa / pripildymo kiekis		
Degalų bakas, talpa	L	336
Garso lygis		
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas	db(A)	107
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai	db(A)	104

ĮRANGA

12 V kištukiniai lizdai (2-gubi) | 2 dideli išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai | 3 taškų lankstinė jungtis | Prietaisų skydelis su ekrano rodmenimis, kontrolinėmis lemputėmis ir funkciniais mygtukais | Valdymo sistema „Easy Drive“ | ECO režimas | Greičio reguliatorius | Žarnos apsauga ant priekinės mašinos dalies | Vairuotojo kabina su izoliacija nuo virpesių | Automatinė vibracijos sistema | „Traction Control“, automatinė | Plastikinis grandiklis, lygiajam būgnui

SPEC. ĮRANGA

Plastikinis grandiklis, lygiajam būgnui (2-gubas, V formos) | ROPS kabina su šildytuvu (FOPS, I pakopa) | Ranktūrio patogus reguliavimas, kairėje | Prietaisų skydelio gaubtas | Autonominis šildytuvas | Radijo imtuvas | Gesintuvas | „Bluetooth“ sąsaja, skirta „Smart Doc“ | Kameros sistema | Darbinis žibintas | „Coming Home“ funkcija | švyturėlis; | Automatinė variklio sustabdymo sistema | Baterijos grandinės pertraukiklis | Variklio gaubtas su patogiojo atidarymo elektra funkcija | Įrankių dėžė