



Техникалық сипаттамалар

HC 200 C VA



Бір барабанды роликтер Серия HC
VA таңғышы бар бір барабанды ролик

H257

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Шынайы компакттау күші, эффективтілік және процесстік сенімділік
- > Жаңа мән (MN/m²) бойынша шынайы компакттау оның есептелуі
- > Компакттауның атқаруының автоматты бақылауы, мақсатты мәндерді пайдалану арқылы
- > Digital ready

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР HC 200 C VA (H257)

Салмақтар		
Жұмыс салмағы, кабинамен	kg	19920
ROPS-пен жұмыс салмағы	kg	19585
Кабинасы жоқ жабдықталған масса, ROPS-сыз	kg	18720
Жұмыс салмағы макс.	kg	20670
Ось жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	13835/6085
Максималды жұмыс салмағында ось жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	13860/6810
Статикалық сызық жүктемесі, алдыңғы	kg/cm	64,65
Франц. жіктеу, көлемі/сыныбы		98,94/VM5
Әр шинаға әсер ететін деңгелек жүктемесі, артқы	kg	3042,5
Машина Өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	6610
Кабинамен жалпы биіктігі	mm	3046
Жалпы биіктігі ROPS-пен	mm	3054
Жүктеме биіктігі, минимум.	mm	3046
Білік аралық арақашықтық	mm	3312
Жалпы ені кабинасымен	mm	2474
Максималды жұмыс ені	mm	2140
Жол жарығы, орталық	mm	453
Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң	mm	469/469
Жолтабан радиусы, ішкі	mm	4278
Еңіс бұрышы, алдыңғы/артқы	°	36,6/25,7
Габаритті таңғыштар		
Құрсау ені, алдыңғы	mm	2140
Барабан диаметрі, алдыңғы	mm	1600
Барабан қалыңдығы, алдыңғы	mm	45
Бинт түрі, алдыңғы жағы		тегіс
Шиналардың өлшемдері		
Шина өлшемі, артқы		AW 23.1-26 12 PR
Шиналардың үстіндегі ені, артқы	mm	2140
Шиналар саны, артқы		2
Дизельді қозғалтқыш		
Өндіруші		DEUTZ
Түрі		TCD 2012 L06 2V
Цилиндр, саны		6
Қуаты ISO 14396, кВт/а.к./айн/мин		150,0/203,9/2000
SAE J1349 қуаты, кВт/HP/айн/мин		150,0/201,2/2000
Пайдаланылған газдардың деңгейі		UN ECE R96 (Tier 3)
Бразилия пайдаланылған газ деңгейі		MAR 1
Пайдаланылған газды тазарту		-

Тартпа жетегі		
Жылдамдық, сатылы	km/h	0 - 11,7
Реттеу, қадамсыз		HAMMTRONIC
Вибрациямен/вибрациясыз өрге шығу қабілеті	%	56/62
Вибрация		
Вибрация жиілігі, алдыңғы	Hz	27
Амплитуда, алдыңғы, максималды	mm	2,55
Орталықтан тепкіш күш, алдыңғы, максималды	kN	450
Рульдік басқару		
Руль бұрышы +/-	°	35
Маятник бұрышы +/-	°	max. 12
Рульдік басқару, өнер		Біріктірілген руль
Резервуардың құрамы/құю мөлшері		
Жанармай бағы, мазмұны	L	336
Дыбыс деңгейі		
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), Кепілдік берілген	db(A)	107
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), репрезентативті өлшенген	db(A)	104

АППАРАТУРА

12 V розеткалар (қос) | 2 үлкен сыртқы артқы көрініс айнасы | 3-нүктелі тербелмелі топсалы қосылыс | Дисплейлер, индикаторлар және функционалды пернелер бар аспаптар панелі | Easy Drive басқару тұжырымдамасы | ЭКО-режим | Жылдамдықты алдын ала таңдау | Алдыңғы ұшында шланг қорғаныс | Вибрациядан ажыратылған жүргізуші кабинасы | Автоматты вибрация | Тракция бақылауы, автоматика | Қырғыш, пластик, тегіс білік үшін

АРНАЙЫ ЖАБДЫҚ

Пластик қырғыш, тегіс білік үшін (2 дана, V-пішінді) | Жылыту жүйесі бар ROPS кабина (FOPS, I деңгей) | Ыңғайлы орналасуды реттеуге арналған шынтақша, сол жақта | Басқару панелінің қақпағы | Тоқтап тұрған кезде жылыту жүйесі | Радио | Өрт сөндіргіш | Bluetooth-интерфейсі Smart DOC үшін | Камералар жүйесі | Жұмыс шамы | Coming Home функциясы | Жарқылдауық маяк | Мотор тоқтату автоматика | Аккумулятор батареясының ажыратқышы | Электронды, жеңіл ашылатын мотор капоты | Жүргізуші құралы