Të dhënat teknike

HC 268i VC



Rula Seria HC
Rul me shtresë thyese VC

H260

PIKAT KRYESORE

> Nyje lëkundëse e artikuluar me 3 pika për tërheqje të mirë dhe aftësi jashtë rruge
> 2 në 1: Thyerje dhe ngjeshje në një proces pune
> Forcë e lartë thyerje me anën e ngarkesës së lartë në një pikë
> Spektër i gjerë përdorimi (p.sh. në ndërtimin e rrugëve, landfilleve, minerave të hapura etj.)
> Sistem i ri mbajtës i veglave për ndërrim të lehtë

TË DHËNAT TEKNIKE HC 268i VC (H260)

Peshat		
Pesha e punës me kabinën	kg	25690
Pesha maks. e punës	kg	26470
Pesha në aks, përpara/mbrapa	kg	17420/8270
Ngarkesa për aks në peshën maksimale të funksionimit, para/mbrapa	kg	18400/8070
Ngarkesa statike lineare, përpara	kg/cm	82,64
Klasifikimi franc., vlera/klasa		-
Ngarkesa për gomë, mbrapa	kg	4135
Dimensionet e makinës		
Gjatësia totale	mm	6955
Lartësia totale	mm	3061
Ngarkim në lartësi, minim.	mm	3061
Distanca ndërmjet akseve	mm	3615
Gjerësia totale	mm	2496
Gjerësia maksimale e punës	mm	2140
Hapësira e lirë e bazamentit, në mes	mm	441
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	580/580
Rrezja e kthimit, nga brenda	mm	4904
Këndi i skarpatës, përpara/mbrapa	°	44,6/28,5
Dimensionet e shtresave		
Gjerësia e rulit, mbrapa	mm	2140
Diametri i rulit, para	mm	1710
Trashësia e rulit, para	mm	35
Lloji i shtresës, përpara		VC
Mbajtës vegle, numri		126
Dimensionet e gomave		
Madhësia a gomave, mbrapa		EM 23.5-R25 PR
Gjerësia mbi goma, mbrapa	mm	2235
Numri i gomave, mbrapa		2
Motor me naftë		
Prodhuesi		CUMMINS
Tipi		B5.9CS4 210C
Cilindrat, numri		6
Rendimenti ISO 14396, kW/PS/rpm		154/209/2200
Rendimenti SAE J1349, kW/HP/rpm		154/206/2200
Niveli i tymit Kinë		MEE 4
Trajtimi pas emetimit të tymrave		DOC-DPF
Transmision		
Shpejtësia, pa nivele	km/h	0 - 8,0
Rregullimi, pa nivele		HAMMTRONIC/manual
Aftësia ngjitëse me/pa dridhje	%	56/61
Dridhje		
Frekuenca e dridhjes, përpara	Hz	27
Amplituda, përpara	mm	2,05

Dridhje		
Forca centrifugale, përpara	kN	350,0
Sistem drejtimi		
Këndi i drejtimit +/-	°	32
Këndi i lëkundjes +/-	°	10
Sistemi i drejtimit, lloji		Sistem drejtimi me artikulim
Përmbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes		
Rezervuari i karburantit, përmbajtja	L	321
Niveli i zhurmës		
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i garantuar	db(A)	
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i matur me të dhëna përfaqësuese	db(A)	107

KONFIGURIMI

Panel instrumentesh me tregues, drita kontrolli dhe çelësa | Ndenjëse e drejtuesit të mjetit me hyrje nga një anë | Platforma e shoferit e izoluar kundër dridhjeve | Ndenjëse me zhvendosje | 1 dorezë udhëtimi | Modaliteti ECO | Sistem drejtimi hidrostatik | Nyja e artikuluar me 3 pika me lëkundje | Çelës i fikjes së baterisë | Mbrojtje e tubave në seksionin e përparmë | Shtresë thyese VC | Sistem për ndërrimin e veglave VC | Unazat e transportit për shtresën thyese VC | Tavan mbrojtës plastik, i përforcuar me fibra qelqi dhe me palosje

KONFIGURIM I VEÇANTË

Kabinë me sistem klime, pa ngrohje | HAMM Compaction Meter (HCM) | Alarm i ecjes mbrapsht | Projektorë pune | Dritë sinjalizuese rrotulluese | Vegla bordi

Të dhëna të mëtejshme me kërkesë / ruhen e drejta për ndryshime Pamjet mund të përmbajnë karakteristika të aksesorëve të veçantë.© **Hamm AG** 2026 - WX3407859 sq-AL V2