A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

Технически характеристики

HC 268i VC



Уплътнители Серия HC | **H260**

Уплътнител с VC дробилен бандаж

АКЦЕНТИ

> 3-точково шарнирно съединение за добро сцепление и проходимост
> 2 в 1: Трошене и уплътняване в един работен ход
> Голяма сила на чупене поради високо точково натоварване
> Широк спектър на приложение (напр. строителство на шосета, депа, кариери и др.)
> Нова система за задържане на инструмента с цел лесна смяна

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ HC 268i VC (H260)

Тежести		
Работна маса с кабина	kg	25690
Работно тегло макс.	kg	26470
Натоварване на осите, отпред/отзад	kg	17420/8270
Осево натоварване при работно тегло макс., предно/задно	kg	18400/8070
Статичен линеен товар, отпред	kg/cm	82,64
Френс. класифициране, стойност/клас		-
Натоварване на колелото на гума, отзад	kg	4135
Размери машина		
Обща дължина	mm	6955
Обща височина	mm	3061
Височина претоварване, миним.	mm	3061
Разстояние между осите	mm	3615
Обща ширина	mm	2496
Максимална работна ширина	mm	2140
Клиренс, среда	mm	441
Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно	mm	580/580
Минимален радиус на завиване, вътрешен	mm	4904
Ъгъл на откос, отпред/отзад	°	44,6/28,5
Размери бандажи		
Ширина на бандажа, отпред	mm	2140
Диаметър на бандажа, отпред	mm	1710
Дебелина на бандажа, отпред	mm	35
Вид на бандажа, отпред		VC
Държачи за инструмент, брой		126
Размери гуми		
Размер на гумите, отзад		EM 23.5-R25 PR
Ширина през гумите, отзад	mm	2235
Брой на гумите, отзад		2
Дизелов двигател		
Производител		CUMMINS
Тип		B5.9CS4 210C
Цилиндри, брой		6
Мощност ISO 14396, kW/к.с./rpm		154/209/2200
Мощност SAE J1349, kW/к.с./rpm		154/206/2200
Степен на отделяне на отработени газове Китай		MEE 4
Третиране на отработените газове		DOC-DPF
Трансмисия		
Работна скорост, безстепенно	km/h	0 - 8,0

Трансмисия		
Регулиране, безстепенно		HAMMTRONIC/ръчно
Преодоляване на наклон с/без вибрации	%	56/61
Вибрации		
Честота на вибрациите, отпред	Hz	27
Амплитуда, отпред	mm	2,05
Центробежна сила, отпред	kN	350,0
Кормилно управление		
Кормилен ъгъл +/-	°	32
Махален ъгъл +/-	°	10
Кормилно управление, вид		Чупещо кормилно управление
Съдържание на резервоара/количество на пълнене		
Горивен резервоар, съдържание	L	321
Ниво на звука		
Ниво на звукова мощност L(WA), гарантирано	db(A)	
Ниво на звукова мощност L(WA), репрезентативно измерено	db(A)	107

ОБОРУДВАНЕ

Арматурно табло с индикатори, контролни лампички и превключватели | Място на водача със стълба от едната страна | Разкачена от вибрации платформа на водача | Надлъжно изместване на седалката | 1 лост за движение | ECO режим | Хидростатично управление | 3-точков махален чупещ се шарнир | Прекъсвач за акумулаторната батерия | Защита на маркучите в предната платформа | VC дробилен бандаж | VC система за смяна на инструмент | Транспортни пръстени за VC дробилен бандаж | Предпазен покрив пластмаса, подсилен със стъклени влакна и сгъващ се

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Кабина с климатик, без отопление | HAMM измервател на уплътняването (HCM) | Аларма при заден ход | Работни фарове | Въртяща се сигнална лампа | Бордов инструмент

HAMM AG • Hammstr. 1 • D-95643 Tirschenreuth • Tel +49 9631 80-0 • Fax +49 9631 80-111 • www.hamm.eu

Допълнителни данни при поискване / запазва се правото на промени Изображенията може да съдържат характеристики на специални оборудвания.© **Hamm AG** 2026 - WX3407859 bg-BG V2