A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

技术数据

HC 268i VC



土方压实压路机 系列 HC | **H260**

带 VC 破碎钢轮的土方压实压路机

亮点

> 三点摆动铰接机构，提供良好牵引力和越野能力
> 一台压路机两种施工应用。一次性完成破碎以及压实作业。
> 高聚集荷载确保了刀具极高的破碎能力。
> 广泛的应用范围 (例如道路建设、垃圾场建设、露天开采等)
> 全新刀座系统，确保便捷地更换刀具

技术数据 HC 268i VC (H260)

重量		
包括驾驶室在内的工作重量	kg	25690
最大工作重量	kg	26470
轴载荷，前/后	kg	17420/8270
工作重量下的最大轴载荷，前/后	kg	18400/8070
静态线性载荷，前部	kg/cm	82,64
法国分级，数值/等级		-
每个轮胎的车轮负荷，后部	kg	4135
机械设备尺寸		
总长度	mm	6955
总高度	mm	3061
装载高度，最小	mm	3061
轴距	mm	3615
总宽度	mm	2496
最大作业宽度	mm	2140
离地间隙，中间	mm	441
可施工路沿石高度，左侧/右侧	mm	580/580
转向圆半径，内侧	mm	4904
上下坡角度，前部/后部	°	44,6/28,5
钢轮尺寸		
钢轮宽度，前部	mm	2140
钢轮直径，前轮	mm	1710
钢轮厚度，前部	mm	35
钢轮类型，前部		VC
刀具架，数量		126
轮胎尺寸		
轮胎尺寸，后部		EM 23.5-R25 PR
轮胎上的宽度，后部	mm	2235
轮胎数量，后部		2
柴油发动机		
制造商		Cummins
型号		B5.9CS4 210C
气缸，数量		6
功率，ISO 14396，kW/PS/rpm		154/209/2200
功率，SAE J1349，kW/HP/rpm		154/206/2200
废气排放等级，中国		MEE 4
废气再处理		DOC-DPF
牵引驱动机构		
速度，无级	km/h	0 - 8,0
调节，无级		HAMMTRONIC/手动
爬坡能力，带/不带振动	%	56/61
振动		
振动频率，前部	Hz	27
振幅，前部	mm	2,05
离心力，前部	kN	350,0
转向系统		
转向角 +/-	°	32
摆动角 +/-	°	10
转向系统，类型		铰接式转向
水箱容量/加注量		
燃油箱，容量	L	321
声级		
声功率级 L(WA)，保证值	db(A)	
声功率级 L(WA)，代表性测量	db(A)	107

装备

带有显示、指示灯和开关的仪表板 | 驾驶台可一侧登车 | 可隔离振动的驾驶台 | 座椅纵向移动 | 1 根驾驶杆 | ECO 模式 | 静液压转向系统 | 三点铰接摆式接头 | 蓄电池断路开关 | 前部车身上的软管保护装置 | VC 破碎钢轮 | VC 工具更换系统 | VC 破碎钢轮的运输环 | 塑料天篷，玻璃纤维增强，可折叠

特殊装备

驾驶室，带空调，无暖风 | HAMM 压实度计 (HCM) | 倒车警报 | 工作大灯 | 旋转警示灯 | 车载工具

HAMM AG Hammstr. 1 D-95643 Tirschenreuth Tel +49 9631 80-0 Fax +49 9631 80-111 www.hamm.eu

维特根(中国)机械有限公司 中国河北省廊坊经济技术开发区创业路395号 邮政编码：065001 电话：(0316) 225 0100 传真：(0316) 225 0190 E-mail: marketing.china@wirtgen-group.com

更多数据请垂询 / 保留更改的权利 插图可能包含选装的设备功能。© **Hamm AG** 2026 - WX3407859 zh-CN V2

HAMM