HAMM

Technické údaje

HC 268i VC



Silniční válce Série HC
Silniční válec s drticím běhounem VC

H260

VÝZNAČNÉ RYSY

> 3bodový kyvný kloub pro dobrou trakci a průchodnost terénem
> 2 v 1: Drcení a zhutňování v jednom pracovním kroku
> Vysoká lámací síla díky velkému bodovému zatížení
> Široké spektrum použití (např. silniční stavby, skládky, povrchové doly atd.)
> Nový systém upínání nástrojů pro snadnou výměnu

TECHNICKÉ ÚDAJE HC 268i VC (H260)

Hmotnosti		
Provozní hmotnost s kabinou	kg	25690
Provozní hmotnost max.	kg	26470
Zatížení na nápravu vpředu/vzadu	kg	17420/8270
Osové zatížení při provozní hmotnosti max., vpředu/vzadu	kg	18400/8070
Statické liniové zatížení, vpředu	kg/cm	82,64
Franc.klasifikace, hodnota/třída		-
Zatížení kola na pneumatiku, vzadu	kg	4135
Rozměry stroje		
Celková délka	mm	6955
Celková výška	mm	3061
Výška nakládání, minim.	mm	3061
Rozvor	mm	3615
Celková šířka	mm	2496
Maximální pracovní šířka	mm	2140
Světlost podvozku, střed	mm	441
Světlá výška u obrubníku, vlevo/vpravo	mm	580/580
Poloměr otáčení vnitřní	mm	4904
Nájezdový úhel, vpředu/vzadu	°	44,6/28,5
Rozměry běhounů		
Šířka běhounu, vpředu	mm	2140
Průměr běhounu, vpředu	mm	1710
Síla běhounu, vpředu	mm	35
Druh běhounu, vpředu		VC
Držák nástroje, počet		126
Rozměry pneumatik		
Velikost pneumatiky, vzadu		EM 23.5-R25 PR
Šířka nad pneumatikami, vzadu	mm	2235
Počet pneumatik, vzadu		2
Vznětový motor		
Výrobce		CUMMINS
Typ		B5.9CS4 210C
Válce, počet		6
Výkon ISO 14396, kW / PS / ot/min		154/209/2200
Výkon SAE J1349, kW / HP / ot/min		154/206/2200
Stupeň výfukových plynů, Čína		MEE 4
Dodatečná úprava spalin		DOC-DPF
Jízdní pohon		
Rychlost, plynulá	km/h	0 - 8,0
Regulace, plynulá		HAMMTRONIC/ručně
stoupavost, s vibrací / bez vibrace	%	56/61
Vibrace		
Frekvence vibrací, vpředu	Hz	27
Amplituda, vpředu	mm	2,05

Vibrace		
Odstředivá síla, vpředu	kN	350,0
Řízení		
Úhel řízení +/-	°	32
Úhel naklopení +/-	°	10
Řízení, druh		Kloubové řízení
Obsah nádrže/množství náplně		
Palivová nádrž, obsah	L	321
Úroveň hluku		
Akustický výkon L(WA), garantovaný	db(A)	
Akustický výkon L(WA), měřeno reprezentativně	db(A)	107

VYBAVENÍ

Přístrojová deska s ukazateli, kontrolkami a spínači | Stanoviště řidiče s jednostranným výstupem | Stanoviště řidiče izolované od vibrací | Podélné nastavení sedadla | 1 páka pojezdu | Režim ECO | Hydrostatické řízení | Trojbodový kloubový mechanismus | Hlavní vypínač baterie | Ochrana hadice na přední části vozu | Drticí běhoun VC | Systém výměny nástrojů VC | Přepravní oka pro drticí běhoun VC | Ochranná střecha z plastu, zesílená skelnými vlákny a sklápěcí

ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA

Kabina s klimatizací, bez topení | Měřič zhutnění HAMM Compaction Meter (HCM) | Houkačka při couvání | Pracovní světlomety | Světelný maják | Palubní nářadí

Další údaje na vyžádání / změny vyhrazeny Vyobrazení mohou obsahovat charakteristické znaky zvláštního vybavení.© **Hamm AG** 2026 - WX3407859 cs-CZ V2