HAMM

Tekniske data

HC 268i VC



Valsetog Serie HC
Valsetog med vibrationsknusertromle

H260

HIGHLIGHTS

> 3-punkts pendulled for godt vejgreb og terrængående egenskaber
> 2 i 1: Knusning og kompression i én arbejdsgang
> Høj knusekraft gennem høj punktlast
> Bredt anvendelsesområde (f.eks. veje, lossepladser, minedrift i åbne brud etc.)
> Nyt værktøjsholdesystem til enkel udskiftning

TEKNISKE DATA HC 268i VC (H260)

Vægte		
Driftsvægt med kabine	kg	25690
Driftsvægt maks.	kg	26470
Akseltryk, forrest/bagest	kg	17420/8270
Akseltryk ved driftsvægt, maks. forrest/bagest	kg	18400/8070
Statisk linjelast, forrest	kg/cm	82,64
Fran. klassificering, værdi/klasse		-
Hjulbelastning pr. dæk, bagest	kg	4135
Mål, maskine		
Samlet længde	mm	6955
Samlet højde	mm	3061
Højde læsning, minim.	mm	3061
Akselafstand	mm	3615
Samlet bredde	mm	2496
Maks. arbejdsbredde	mm	2140
Frihøjde, midt	mm	441
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	580/580
Sporkredsradius, indvendig	mm	4904
Skråningsvinkel, forrest/bagest	°	44,6/28,5
Mål, tromler		
Tromlebredde, forrest	mm	2140
Tromlediameter, forrest	mm	1710
Tromletykkelse, forrest	mm	35
Tromletype, forrest		VC
Værktøjsholder, antal		126
Mål, dæk		
Dækstørrelse, bagest		EM 23.5-R25 PR
Bredde over dæk, bagest	mm	2235
Antal dæk, bagest		2
Dieselmotor		
Producent		CUMMINS
Type		B5.9CS4 210C
Cylinder, antal		6
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		154/209/2200
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		154/206/2200
Emissionstrin Kina		MEE 4
Udstødningsgasefterbehandling		DOC-DPF
Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0 - 8,0
Styring, trinløs		HAMMTRONIC/manuel
Stigningsevne med/uden vibration	%	56/61
Vibration		
Vibrationsfrekvens, forrest	Hz	27
Amplitude, forrest	mm	2,05
Centrifugalkraft, forrest	kN	350,0

Styring		
Styrevinkel +/-	°	32
Pendulvinkel +/-	°	10
Styring, type		Ledstyring
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	321
Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	107

UDSTYR

Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Førerplads med opstigning i én side | Svingningsbeskyttet førerplads | Sædelængdejustering | 1 joystick | ECO-tilstand | Hydrostatisk styring | 3-punkts-pendulknækled | Batteriafbryder | Slangebeskyttelse på forvogn | Vibrationsknusertromle | VC-værktøjsskiftesystem | Transportringe til vibrationsknusertromle | Tag i plast, glasfiberforstærket og sammenklappelig

SPECIALUDSTYR

Kabine med klimaanlæg, uden varme | HAMM Compaction Meter (HCM) | Bakalarm | Arbejdsprojektør | Rotorblink | Værktøjskit

Yderligere oplysninger på forespørgsel/ret til ændringer forbeholdes Illustrationerne kan indeholde særligt udstyr.© **Hamm AG** 2026 - WX3407859 da-DK V2