Technische gegevens

HC 268i VC



Verdichtingswalsen Serie HC | **H260**

Verdichtingswals met VC-breekrol

HIGHLIGHTS

> 3-punts pendelknikscharnier voor goede tractie en terreingeschiktheid
> 2 in 1: breken en verdichten in een werkgang
> Hoge breekkracht door hoge puntlast
> Breed toepassingsgebied (bijv. wegenbouw, aanleg van stortplaatsen en dagbouw)
> Nieuw werktuighoudersysteem voor eenvoudige wisseling

TECHNISCHE GEGEVENS HC 268i VC (H260)

Gewichten		
Bedrijfsgewicht met cabine	kg	25690
Bedrijfsgewicht max.	kg	26470
Asbelasting, voor / achter	kg	17420/8270
Aslast bij bedrijfsgewicht max., voor/achter	kg	18400/8070
Statische lijnbelasting, voor	kg/cm	82,64
Franse classificatie, waarde/klasse		-
Wielbelasting per band, achter	kg	4135
Afmetingen machine		
Totale lengte	mm	6955
Totale hoogte	mm	3061
Hoogte verlading, min.	mm	3061
Asafstand	mm	3615
Totale breedte	mm	2496
Maximale werkbreedte	mm	2140
Bodemspeling, midden	mm	441
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	580/580
Bochtstraal, binnen	mm	4904
Hellingshoek, voor/achter	°	44,6/28,5
Afmetingen rollen		
Rolbreedte, voor	mm	2140
Roldiameter, voor	mm	1710
Roldikte, voor	mm	35
Rolsoort, voor		VC
Gereedschaphouder, aantal		126
Afmetingen banden		
Bandmaat, achter		EM 23.5-R25 PR
Breedte over band, achter	mm	2235
Aantal banden, achter		2
Dieselmotor		
Fabrikant		CUMMINS
Type		B5.9CS4 210C
Cilinders, aantal		6
Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm		154/209/2200
Vermogen SAE J1349, kW/pk/tpm		154/206/2200
Uitlaatgasnorm China		MEE 4
Afvoergasnabehandeling		DOC-DPF
Rijaandrijving		
Snelheid, traploos	km/h	0 - 8,0
Regeling, traploos		HAMMTRONIC/handmatig
klimvermogen met/zonder vibratie	%	56/61
Vibratie		
Trilfrequentie, voor	Hz	27
Amplitude, voor	mm	2,05
Centrifugaalkracht, voor	kN	350,0
Stuurinrichting		
Stuurhoek +/-	°	32

Stuurinrichting		
Slingerhoek +/-	°	10
Besturing, soort		Knikbesturing
Reservoirinhoud/vulhoeveelheid		
Brandstoftank, inhoud	L	321
Geluidsniveau		
Geluidsvermogenniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	
Geluidsvermogenniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	107

UITRUSTING

Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaars | Bestuurdersplaats met opstap aan een zijde | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Lengteverstelling stoel | 1 rijhendel | ECO-modus | Hydrostatische besturing | 3-punts zwenkkoppeling | Accuschakelaar | Slangbescherming aan voorstel | VC-breekrol | VC-gereedschapswisselsysteem | Transportringen voor VC-breekrol | Veiligheidsdak kunststof, glasvezelversterkt en inklapbaar

SPECIALE UITVOERING

Cabine met airconditioning, zonder verwarming | HAMM Compaction Meter (HCM) | Achteruitrijalarm | Werkschijnwerper | Zwaailicht | Gereedschapskist

Meer gegevens op aanvraag/wijzigingen voorbehouden Afbeeldingen kunnen bijzondere uitvoeringskenmerken bevatten.© **Hamm AG** 2026 - WX3407859 nl-NL V2