HAMM

Tehnilised andmed

HC 268i VC



Pinnaserullid Seeria HC | **H260**

Teerull purustusrullvaltsiga VC

TÄHTSAIMAD OMADUSED

> 3-punktiline pendelliigend tagab hea veojõu ja maastikuläbivuse
> Kaks ühes: Purustamine ja tihendamine ühe tööoperatsiooniga
> Suur murdmisjõud tänu suurele punktkoormusele
> Lai valik rakendusi (nt maanteed, prügilad, avakaevandused jne)
> Uus tööriistade hoidikusüsteem hõlpsaks vahetamiseks

TEHNILISED ANDMED HC 268i VC (H260)

Kaalud		
Töökaal koos kabiiniga	kg	25690
Töökaal, max	kg	26470
Teljekoormus, ees/taga	kg	17420/8270
Teljekoormus max töökaalu juures, ees/taga	kg	18400/8070
Staatiline joonkoormus, ees	kg/cm	82,64
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		-
Ratta koormus rehvi kohta, taga	kg	4135
Masina mõõtmed		
Kogupikkus	mm	6955
Kogukõrgus	mm	3061
Laadimiskõrgus, min	mm	3061
Teljevahe	mm	3615
Kogulaius	mm	2496
Maksimaalne töölaius	mm	2140
Kliirens, keskel	mm	441
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	580/580
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	4904
Ülendinurk, ees/taga	°	44,6/28,5
Valtside mõõtmed		
Valtsi laius, ees	mm	2140
Valtsi läbimõõt, ees	mm	1710
Valtsi paksus, ees	mm	35
Valtsi liik, ees		VC
Tööriistahoidikute arv		126
Rehvide mõõtmed		
Rehvide suurus, taga		EM 23.5-R25 PR
Laius üle rehvide, taga	mm	2235
Rehvide arv, taga		2
Diiselmootor		
Tootja		CUMMINS
Tüüp		B5.9CS4 210C
Silindrid, kogus		6
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		154/209/2200
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		154/206/2200
Heitgaasiklass Hiina		MEE 4
Heitgaasi järeltöötlus		DOC-DPF
Sõiduajam		
Kiirus, astmeteta	km/h	0 - 8,0
Regulaator, astmeteta		HAMMTRONIC/käsitsi
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	56/61
Vibratsioon		
Vibratsioonisagedus, ees	Hz	27
Amplituud, ees	mm	2,05
Tsentrifugaaljõud, ees	kN	350,0

Rool		
Roolinurk +/–	°	32
Pendelnurk +/–	°	10
Rool, liik		Raamjuhtimine
Paagi sisu/täitekogus		
Kütusepaak, sisu	L	321
Müratase		
Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	107

VARUSTUS

Armatuurlaud koos näidikute, märgutulede ja lülitiga | Ühelt poolt ligipääsetav juhikabiin | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Istme pikisuunas reguleerimine | 1 juhtkang | ECO-režiim | Hüdrostaatiline rool | 3-punkti-pendelkäändliigend | Aku lahklüliti | Voolikukaitse esiraamil | VC-purustusvalts | VC-tööriista vahetussüsteem | VC-purustusvalts transpordirõngad | Plastist kaitsekatus, klaaskiuga tugevdatud ja kokkupööratav

ERIVARUSTUS

Kliimaseadmega kabiin, ilma kütteta | HAMM Compaction Meter (HCM) | tagurdussignaal | töötuled | vilkur | Tööriistakomplekt

Täiendavad andmed päringu alusel / õigus teha muudatusi Joonised võivad sisaldada erivarustuse tunnuseid.© **Hamm AG** 2026 - WX3407859 et-EE V2