HAMM

Tekniset tiedot

HC 268i VC



Yksivalssiset tiivistimet Sarja HC | **H260**

Yksivalssinen tiivistin VC-murskausvalssilla

KOHOKOHDAT

> 3-pisteinen niveletty heilurirakenne hyvään vetokykyyn ja maasto-ominaisuuksiin
> 2-in-1: Murskaus ja tiivistäminen yhdessä työvaiheessa
> Suuri murskausvoima suuren pistekuormituksen ansiosta
> Laajat käyttömahdollisuudet (esim. katu-, kaatopaikka-, avolouhosrakentaminen jne.)
> Uusi työkalupidikejärjestelmä työkalujen helppoa vaihtoa varten

TEKNISET TIEDOT HC 268i VC (H260)

Painot		
Työpaino ohjaamon kanssa	kg	25690
Työpaino, maks.	kg	26470
Akselikuorma, edessä/takana	kg	17420/8270
Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana	kg	18400/8070
Staattinen linjakuorma, edessä	kg/cm	82,64
Ransk. luokitus, arvo/luokka		-
Pyöräkuorma rengasta kohden, takana	kg	4135
Koneen mitat		
Kokonaispituus	mm	6955
Kokonaiskorkeus	mm	3061
Kuorman korkeus, min.	mm	3061
Akseliväli	mm	3615
Kokonaisleveys	mm	2496
Maksimaalinen työleveys	mm	2140
Maavara, keskellä	mm	441
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	580/580
Raideympyrän säde, sisä	mm	4904
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	44,6/28,5
Valssien mitat		
Valssin leveys, edessä	mm	2140
Valssin halkaisija, edessä	mm	1710
Valssin vahvuus, edessä	mm	35
Valssityyppi, edessä		VC
Työkalunpidin, lukumäärä		126
Renkaiden mitat		
Rengaskoko, takana		EM 23.5-R25 PR
Renkaiden leveys, takana	mm	2235
Renkaiden määrä takana		2
Dieselmoottori		
Valmistaja		CUMMINS
Tyyppi		B5.9CS4 210C
Sylinterit, lukumäärä		6
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		154/209/2200
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		154/206/2200
Pakokaasutaso Kiina		MEE 4
Pakokaasun jälkikäsittely		DOC-DPF
Ajovoimansiirto		
Nopeus, portaaton	km/h	0 - 8,0
Säätely, portaaton		HAMMTRONIC/manuaalinen
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	56/61
Tärinä		
Tärytaajuus, edessä	Hz	27
Amplitudi, edessä	mm	2,05
Keskipakovoima, edessä	kN	350,0

Ohjaus		
Ohjauskulma +/-	°	32
Heilahtelukulma +/-	°	10
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus
Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	321
Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	107

VARUSTEET

Kojelauta, jossa näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu yhdeltä puolelta | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Istuimen pituussäätö | 1 ajovipu | ECO-tila | Hydrostaattinen ohjaus | 3-piste-heiluritaittonivel | Akun päävirtakytkin | Letkusuojus etuvaunussa | VC-murskausvalssi | VC-työkalunvaihtojärjestelmä | VC-murskausvalssin kuljetusrenkaat | Suojakatos muovia, lasikuituvahvistettu ja käännettävä

ERIKOISVARUSTUS

Ohjaamo ilmastointilaitteella, ilman lämmitystä. | HAMM Compaction Meter (HCM) | Peruutusäänimerkki | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Ajoneuvon työkalut

Lisätietoja pyynnöstä / oikeus muutoksiin pidätetään Kuvissa saattaa olla lisävarusteita.© **Hamm AG** 2026 - WX3407859 fi-FI V2