A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

Caractéristiques techniques

HC 268i VC



Compacteurs monocylindres Série HC | **H260**

Compacteur monocylindre avec cylindre de concassage VC

POINTS FORTS

> Articulation oscillante à 3 points pour une bonne traction et une excellente aptitude tout-terrain
> 2 en 1 : Concassage et compactage en un cycle de travail
> Force de concassage élevée grâce à une haute charge ponctuelle
> Large éventail d'applications (p. ex. construction de routes, décharges, mines à ciel ouvert, etc.)
> Nouveau système de porte-outils pour un changement facile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES HC 268i VC (H260)

Poids		
Poids opérationnel avec cabine	kg	25690
Poids opérationnel max.	kg	26470
Charge par essieu, avant/arrière	kg	17420/8270
Charge par essieu pour un poids opérationnel max., avant/arrière	kg	18400/8070
Charge statique linéaire, avant	kg/cm	82,64
Classification française, valeur/classe		-
Charge de roue par pneu, arrière	kg	4135
Dimensions machine		
Longueur totale	mm	6955
Hauteur totale	mm	3061
Hauteur de chargement, minimum	mm	3061
Empattement	mm	3615
Largeur totale	mm	2496
Largeur de travail maximale	mm	2140
Garde au sol, milieu	mm	441
Distance par rapport à la bordure, gauche/droite	mm	580/580
Rayon de braquage intérieur	mm	4904
Angle de pente, avant/arrière	°	44,6/28,5
Dimensions des cylindres		
Largeur du cylindre, avant	mm	2140
Diamètre du cylindre, avant	mm	1710
Épaisseur du cylindre, avant	mm	35
Type de cylindre, avant		VC
Porte-outil, nombre		126
Dimensions pneus		
Taille des pneus, arrière		EM 23.5-R25 PR
Largeur sur pneus, arrière	mm	2235
Nombre de pneus, arrière		2
Moteur diesel		
Constructeur		Cummins
Type		B5.9CS4 210C
Cylindres, nombre		6
Puissance ISO 14396, kW/PS/tr/min		154/209/2200
Puissance SAE J1349, kW/HP/tr/min		154/206/2200
Norme antipollution Chine		MEE 4
Post-traitement des gaz d'échappement		DOC-DPF
Entraînement		
Vitesse, en continu	km/h	0 - 8,0
Régulation, en continu		HAMMTRONIC/manuel
Aptitude en pente, avec/sans vibrations	%	56/61
Vibration		
Fréquence de vibration, avant	Hz	27

Vibration		
Amplitude, avant	mm	2,05
Force centrifuge, avant	kN	350,0
Direction		
Angle de braquage +/-	°	32
Angle d'oscillation +/-	°	10
Direction, type		Direction articulée
Contenance des réservoirs/Volume		
Réservoir à carburant, contenance	L	321
Niveau sonore		
Niveau de puissance acoustique L(WA), garanti	db(A)	
Niveau de puissance acoustique L(WA), mesuré de façon représentative	db(A)	107

ÉQUIPEMENT

Tableau de bord avec affichages, témoins lumineux et commutateurs | Poste du conducteur avec montée d'un côté | Poste du conducteur à découplage de vibration | Réglage longitudinal du siège | 1 levier de translation | Mode ECO | Direction hydrostatique | Articulation 3 points | Coupe-batterie | Protection des flexibles au train avant | Cylindre de concassage VC | Système de changement d'outils VC | Anneaux de transport pour cylindre de concassage VC | Toit de protection en matière plastique, renforcé de fibres de verre et rabattable

ÉQUIPEMENT EN OPTION

Cabine avec climatisation, sans chauffage | HAMM Compaction Meter (HCM) | Avertisseur de marche arrière | Projecteurs de travail | Gyrophare | Outil de bord

HAMM AG • Hammstr. 1 • D-95643 Tirschenreuth • Tel +49 9631 80-0 • Fax +49 9631 80-111 • www.hamm.eu
Autres données sur demande / Sous réserve de modifications Illustrations peuvent contenir l'équipement optionnel.© **Hamm AG** 2026 - WX3407859 fr-FR V2