HAMM

Technische Daten

HC 268i VC



Walzenzüge Serie HC
Walzenzug mit VC-Brecherbandage

H260

HIGHLIGHTS

> 3-Punkt-Pendelknickgelenk für gute Traktion und Geländegängigkeit
> 2 in 1: Brechen und Verdichten in einem Arbeitsgang
> Hohe Brechkraft durch hohe Punktlast
> Breites Anwendungsspektrum (z. B. Straßen-, Deponie-, Tagebau)
> Neues Werkzeughaltersystem für einfachen Wechsel

TECHNISCHE DATEN HC 268i VC (H260)

Gewichte		
Betriebsgewicht mit Kabine	kg	25690
Betriebsgewicht, maximal	kg	26470
Achslast, vorn/hinten	kg	17420/8270
Achslast bei Betriebsgewicht maximal, vorn/hinten	kg	18400/8070
Statische Linienlast, vorn	kg/cm	82,64
Französische Klassifizierung, Wert/Klasse		-
Radlast pro Reifen, hinten	kg	4135
Abmessungen Maschine		
Gesamtlänge	mm	6955
Gesamthöhe	mm	3061
Höhe Verladung, Minimum	mm	3061
Achsabstand	mm	3615
Gesamtbreite	mm	2496
Maximale Arbeitsbreite	mm	2140
Bodenfreiheit, Mitte	mm	441
Bordsteinfreiheit, links/rechts	mm	580/580
Spurkreisradius, innen	mm	4904
Böschungswinkel, vorn/hinten	°	44,6/28,5
Abmessungen Bandagen		
Bandagenbreite, vorn	mm	2140
Bandagendurchmesser, vorn	mm	1710
Bandagenstärke, vorn	mm	35
Bandagenart, vorn		VC
Werkzeughalter, Anzahl		126
Abmessungen Bereifung		
Reifengröße, hinten		EM 23.5-R25 PR
Breite über Reifen, hinten	mm	2235
Reifenanzahl, hinten		2
Dieselmotor		
Hersteller		CUMMINS
Typ		B5.9CS4 210C
Zylinder, Anzahl		6
Leistung ISO 14396, kW/PS/rpm		154/209/2200
Leistung SAE J1349, kW/HP/rpm		154/206/2200
Abgasstufe China		MEE 4
Abgasnachbehandlung		DOC-DPF
Fahrantrieb		
Geschwindigkeit, stufenlos	km/h	0 - 8,0
Regelung, stufenlos		HAMMTRONIC/manuell
Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration	%	56/61
Vibration		
Vibrationsfrequenz, vorn	Hz	27
Amplitude, vorn	mm	2,05
Zentrifugalkraft, vorn	kN	350,0
Lenkung		
Lenkwinkel +/-	°	32

Lenkung		
Pendelwinkel +/-	°	10
Lenkung, Art		Knicklenkung
Tankinhalt/Füllmenge		
Kraftstofftank, Inhalt	L	321
Schallpegel		
Schallleistungspegel L(WA), garantiert	db(A)	
Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen	db(A)	107

AUSSTATTUNG

Armaturenbrett mit Anzeigen, Kontrollleuchten und Schaltern | Fahrerstand mit einseitigem Aufstieg | Schwingungsentkoppelter Fahrerstand | Sitzlängsverschiebung | 1 Fahrhebel | ECO-Mode | Hydrostatische Lenkung | 3-Punkt Pendelknickgelenk | Batterietrennschalter | Schlauchschutz am Vorderwagen | VC-Brecherbandage | VC-Werkzeugwechselsystem | Transportringe für VC-Brecherbandage | Schutzdach Kunststoff, glasfaserverstärkt und klappbar

SONDERAUSSTATTUNG

Kabine mit Klimaanlage, ohne Heizung | HAMM Compaction Meter (HCM) | Rückfahralarm | Arbeitsscheinwerfer | Rundumkennleuchte | Bordwerkzeug

HAMM AG • Hammstr. 1 • D-95643 Tirschenreuth • Tel +49 9631 80-0 • Fax +49 9631 80-111 • www.hamm.eu
Weitere Daten auf Anfrage / Änderungen vorbehalten Abbildungen können Sonderausstattungsmerkmale beinhalten.© **Hamm AG** 2026 - WX3407859 de-DE V2