HAMM

Műszaki adatok

HC 268i VC



Úthengerek Sorozat HC | **H260**

Úthenger VC zúzópalásttal

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

> 3 pontos lengő csukló a jó tapadásért és terepjáró képességért
> 2 az 1-ben: Törés és tömörítés egy munkalépésben
> Nagy törőerő a nagyfokú pontterhelés által
> Széles felhasználási tartomány (pl. út- vagy lerakatépítés, külszíni fejtés stb.)
> Új szerszámtartó rendszer az egyszerű cseréhez

MŰSZAKI ADATOK HC 268i VC (H260)

Tömegek		
Üzemi tömeg kabinnal	kg	25690
Max. üzemi tömeg	kg	26470
Tengelyterhelés elöl/hátul	kg	17420/8270
Tengelyterhelés maximális üzemi tömeg mellett, elöl/hátul	kg	18400/8070
Statikus vonalterhelés, elöl	kg/cm	82,64
Franc. osztályozás, érték/osztály		-
Kerékterhelés abroncsonként hátul	kg	4135
A gép méretei		
Teljes hossz	mm	6955
Teljes magasság	mm	3061
Felrakási magasság, minimum	mm	3061
Tengelytávolság	mm	3615
Teljes szélesség	mm	2496
Maximális munkaszélesség	mm	2140
Szabad-magasság, középen	mm	441
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	580/580
Fordulókör sugara, belül	mm	4904
Rézsűszög, elöl/hátul	°	44,6/28,5
Palástok méretei		
Palástszélesség elöl	mm	2140
Palástátmérő elöl	mm	1710
Palástvastagság elöl	mm	35
Palástfajta, elöl		VC
Szerszámtartó, darabszám		126
Abroncsméretek		
Abroncsméret házul		EM 23.5-R25 PR
Abroncsok szélessége hátul	mm	2235
Abroncsok száma hátul		2
Dízelmotor		
Gyártó		CUMMINS
Típus		B5.9CS4 210C
Hengerek, darabszám		6
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		154/209/2200
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		154/206/2200
Kipufogógáz emisszió fokozat Kína		MEE 4
Kipufogógáz utókezelés		DOC-DPF
Járószerkezet hajtás		
Sebesség, fokozatmentes	km/h	0 - 8,0
Szabályozás, fokozatmentes		HAMMTRONIC/manuális
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	56/61
Vibráció		
Vibrációs frekvencia, elöl	Hz	27
Amplitúdó, elöl	mm	2,05

Vibráció		
Centrifugális erő, elöl	kN	350,0
Kormányzás		
Kormányzási szög +/-	°	32
Lengésszög +/-	°	10
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás
Tartály tartalom/töltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, tartalom	L	321
Zajszint		
Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	107

FELSZERELTSÉG

Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolókkal | Vezetőállás egyoldali fellépővel | Rezgésmentesített vezetőállás | hosszanti ülésállítás | 1 menetkar | ECO üzemmód | Hidrosztatikus kormányzás | 3-pontos csuklós kormányzás | Akkumulátor leválasztó kapcsoló | Tömlővédő a jármű elülső részén | VC zúzópalást | VC szerszámcserélő rendszer | Szállítási gyűrűk VC zúzópalásthoz | Műanyag védőtető, üvegszál-erősítésű és felhajtható

KÜLÖNLEGES KIVITEL

Kabin klímaberendezéssel, fűtés nélkül | HAMM Compaction Meter (HCM) | Tolatás hangjelző | Munkafényszóró | Forgó-villogó jelzőlámpa | Fedélzeti szerszám

További adatok kérésre / Módosítások joga fenntartva Az ábrák extra felszereltségeket tartalmazhatnak.© **Hamm AG** 2026 - WX3407859 hu-HU V2