A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

Dati tecnici

HC 268i VC



Rulli compattatori Serie HC
Rullo compattatore con tamburo frantumatore VC

H260

PEZZI FORTI

> Giunto oscillante articolato a 3 punti per una buona trazione e mobilità fuoristrada
> 2 in 1: frantumare e compattare in uno
> Elevata forza di frantumazione grazie ad un carico concentrato elevato
> Ampia gamma di applicazione (ad es. costruzione di strade, discariche, miniere a cielo aperto.
> Nuovo sistema portautensile che garantisce semplicità di sostituzione

DATI TECNICI HC 268i VC (H260)

Pesi		
Peso di esercizio con cabina	kg	25690
Peso di esercizio max.	kg	26470
Carico sull'asse, anteriore/posteriore	kg	17420/8270
Carico sull'asse con peso di esercizio max., lato anteriore/posteriore	kg	18400/8070
Carico lineare statico, anteriore	kg/cm	82,64
Classificazione franc., valore/classe		-
Carico sulla ruota per pneumatico, posteriore	kg	4135
Dimensioni macchina		
Lunghezza complessiva	mm	6955
Altezza complessiva	mm	3061
Altezza caricamento, minim.	mm	3061
Interasse	mm	3615
Larghezza complessiva	mm	2496
Larghezza di lavoro massima	mm	2140
Altezza da terra, centrale	mm	441
Distanza dal cordolo, a sinistra e a destra	mm	580/580
Raggio di curvatura, interno	mm	4904
Angolo di attacco, anteriore/posteriore	°	44,6/28,5
Dimensioni tamburi		
Larghezza dei tamburi anteriori	mm	2140
Diametro del tamburo, anteriore	mm	1710
Spessore dei tamburi, anteriori	mm	35
Tipo tamburo, anteriore		VC
Supporto utensile, numero		126
Dimensioni pneumatici		
Dimensioni pneumatici, posteriori		EM 23.5-R25 PR
Ampiezza sugli pneumatici, posteriore	mm	2235
Numero pneumatici, posteriori		2
Motore diesel		
Produttore		CUMMINS
Variante di vendita		B5.9CS4 210C
Cilindri, numero		6
Potenza ISO 14396, kW/CV/giri/min		154/209/2200
Potenza SAE J1349, kW/HP/giri/min		154/206/2200
Livello gas di scarico Cina		MEE 4
Post-trattamento dei gas di scarico		DOC-DPF
Trasmissione		
Velocità, continua	km/h	0 - 8,0
Regolazione, continua		HAMMTRONIC/manuale

Trasmissione		
Capacità di salita, con/senza vibrazione	%	56/61
Vibrazione		
Frequenza di vibrazione, anteriore	Hz	27
Ampiezza, anteriore	mm	2,05
Forza centrifuga, anteriore	kN	350,0
Sterzata		
Angolo di sterzata +/-	°	32
Angolo di oscillazione +/-	°	10
Sterzata, tipo		Sterzo articolato
Contenuto serbatoio/quantità		
Serbatoio, contenuto	L	321
Livello sonoro		
Livello di potenza sonora L(WA), garantito	db(A)	
Livello di potenza sonora L(WA), misurato in modo rappresentativo	db(A)	107

DOTAZIONE

Quadro strumenti con indicatori, spie di controllo e interruttori | posto conducente con accesso da un lato | posto conducente isolato dalle oscillazioni | Spostamento longitudinale del sedile | 1 leva di comando | Modalità ECO- | Sterzata idrostatica | Giunto articolato a pendolo in 3 punti | Sezionatore batteria | Protezione tubo sull'avantreno | Tamburo frantumatore VC | Sistema cambio utensili VC | Anelli di trasporto per tamburo frantumatore VC | Tettuccio di protezione, plastica, rinforzato con fibre di vetro e pieghevole

OPZIONE

Cabina con impianto di condizionamento, senza riscaldamento | HAMM Compaction Meter (HCM) | Allarme retromarcia | Fari di lavoro | Lampeggiante | Utensile di bordo

Ulteriori dati su richiesta/con riserva di modifiche Le figure possono contenere caratteristiche relative alle opzioni© **Hamm AG** 2026 - WX3407859 it-IT V2