HAMM

Techniniai duomenys

HC 268i VC



Grunto volai Serija HC
Grunto volas su VC smulkinimo būgnu

H260

PARYŠKINTA INFORMACIJA

> 3 taškų švytuoklinė lankstinė jungtis geram sukibimui ir pravažumui
> Du viename trupinimas ir tankinimas atliekant vieną operaciją
> Didelė trupinimo galia dėl didelės taškinės apkrovos
> Didelės pritaikymo galimybės (pvz., kelių tiesimo, sąvartynų įrengimo, karjerų kasimo ir kt. srityse).
> Nauja įrankių tvirtinimo sistema ir paprastas pakeitimas

TECHNINIAI DUOMENYS HC 268i VC (H260)

Svoriai		
Darbinis svoris su kabina	kg	25690
Maks. darbinis svoris	kg	26470
Ašių apkrova, priekyje / gale	kg	17420/8270
Ašies apkrova, esant maks. darbiniam svoriui, priekyje / gale	kg	18400/8070
Statinė linijinė apkrova, priekyje	kg/cm	82,64
Pranc. klasifikacija, vertė / klasė		-
Rato apkrova vienai padangai, gale	kg	4135
Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	6955
Bendras aukštis	mm	3061
Pakrovimo aukštis, min.	mm	3061
Bazė	mm	3615
Bendras plotis	mm	2496
Maksimalus darbinis plotis	mm	2140
Prošvaisa, viduryje	mm	441
Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	580/580
Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis	mm	4904
Nuolydžio kampas, priekyje / gale	°	44,6/28,5
Būgnų matmenys		
Būgno plotis, priekyje	mm	2140
Būgno skersmuo, priekyje	mm	1710
Būgno storis, priekyje	mm	35
Būgno tipas, priekyje		VC
Įrankių laikiklis, kiekis		126
Padangų matmenys		
Padangų dydis, gale		EM 23.5-R25 PR
Plotis virš padangų, gale	mm	2235
Padangų kiekis gale		2
Dyzelinis variklis		
Gamintojas		CUMMINS
Rūšis		B5.9CS4 210C
Cilindrai, skaičius		6
Galia ISO 14396, kW / AG / rpm		154/209/2200
Galia SAE J1349, kW / HP / rpm		154/206/2200
Išmetamųjų dujų pakopa Kinijai		MEE 4
Išmetamųjų dujų apdorojimo sistema		DOC-DPF
Pavara		
Tolygus greitis	km/h	0 - 8,0
Reguliavimas, be pakopų		HAMMTRONIC/rankinis
Įkalnės įveikiamumas, su / be vibracijos	%	56/61
Vibracija		
Vibracijos dažnis, priekyje	Hz	27
Amplitudė, priekyje	mm	2,05

Vibracija		
Išcentrinė jėga, priekyje	kN	350,0
Vairavimas		
Vairavimo kampas + / –	°	32
Svyravimo kampas + / –	°	10
Vairavimo mechanizmas, tipas		Vairavimo suveriant rėmą mechanizmas
Bako talpa / pripildymo kiekis		
Degalų bakas, talpa	L	321
Garso lygis		
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas	db(A)	
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai	db(A)	107

ĮRANGA

Prietaisų skydelis su rodmenimis, kontrolinėmis lemputėmis ir jungikliais | Vairuotojo kabina, pritaikyta įlipti iš vienos pusės | Vairuotojo kabina su izoliacija nuo virpesių | Išilginis sėdynės reguliavimas | 1 važiavimo svirtis | ECO režimas | Hidrostatinis vairo mechanizmas | 3 taškų lankstinė jungtis | Baterijos grandinės pertraukiklis | Žarnos apsauga ant priekinės mašinos dalies | Vibracinis (VC) trupinimo būgnas | VC įrankių keitimo sistema | Vibracinio trupinimo būgno transportavimo žiedai | Plastikinis apsauginis stogas, sustiprintas stiklo pluoštu ir suskleidžiamas

SPEC. ĮRANGA

Kabina su oro kondicionieriumi, be šildytuvo | „HAMM Compaction Meter“ (HCM) | Atbulinės eigos garsinis signalas | Darbinis žibintas | švyturėlis; | Įrankių dėžė

Kiti duomenys pagal užklausimą / pasiliekame teisę atlikti pakeitimus Paveikslėliuose gali būti pavaizduota speciali įranga.© **Hamm AG** 2026 - WX3407859 lt-LT V2