A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

技術データ

HC 268i VC



シングルドラムコンパクター シリーズ HC
VC (バイブレーションクラッシャー) ドラム付きシングルドラムコンパクター

H260

主な特長

> 優れたトラクションと走破性を実現する3点式振り子ジョイント
> 2 in 1：破砕と転圧を一つの作業で実施
> 負荷を点集中させることによる高い破砕力
> 幅広い用途（道路、埋め立て、露天掘りなど）
> 交換が簡単な新しいツールホルダーシステム

技術データ HC 268i VC (H260)

重量		
キャビン付き運転重量	kg	25690
最大運転重量	kg	26470
軸荷重、フロント／リア	kg	17420/8270
最大運転重量時の軸荷重、フロント/リア	kg	18400/8070
静的線形負荷、フロント	kg/cm	82,64
フランス式分類、値／等級		-
タイヤ1本あたりの輪荷重、リア	kg	4135
機械寸法		
全長	mm	6955
全高	mm	3061
積み込み高さ、最小	mm	3061
軸間距離	mm	3615
全体幅	mm	2496
最大作業幅	mm	2140
ロードクリアランス、中央	mm	441
左右縁石クリアランス	mm	580/580
回転半径、内側	mm	4904
傾斜角、フロント／リア	°	44,6/28,5
ドラム寸法		
ドラム幅、フロント	mm	2140
ドラム直径、フロント	mm	1710
ドラム強度、フロント	mm	35
ドラム種類、フロント		VC
ツールホルダ、個数		126
タイヤ寸法		
タイヤサイズ、リア		EM 23.5-R25 PR
タイヤの幅、リア	mm	2235
タイヤ本数、リア		2
ディーゼルエンジン		
製造元		CUMMINS
型式		B5.9CS4 210C
シリンダー、数		6
出力 ISO 14396、kW/PS/rpm		154/209/2200
出力 SAE J1349、kW/HP/rpm		154/206/2200
排気ガスレベル 中国		MEE 4
排出ガス後処理装置		DOC-DPF
ドライブ		
速度、無段階	km/h	0 - 8,0
制御、無段階		HAMMTRONIC/ 手動
登坂能力 (バイブレーションあり／なし)	%	56/61
バイブレーション		
バイブレーション周波数、フロント	Hz	27
振幅、フロント	mm	2,05
遠心力、フロント	kN	350,0
ステアリング		
ステアリングアングル +/-	°	32
振り角 +/-	°	10
ステアリング、種類		屈折式ステアリング
タンク容量／容量		
燃料、容量	L	321
騒音レベル		
音響出力 LwA - 保証値	db(A)	
音響出力 LwA - 平均測定値	db(A)	107

装備

表示、インジケータランプ、スイッチ付きダッシュボード | 片側搭乗ステップ付きオペレータプラットフォーム | 防振措置を施したオペレータプラットフォーム | 長手方向シート調節 | ジョイスティック1個 | ECOモード | 静水圧ステアリング | 3節点スイベルジョイント | バッテリー遮断スイッチ | 車体前部のホースプロテクター | VC (バイブレーションクラッシャー)ドラム | VCツールチェンジシステム | VC (バイブレーションクラッシャー)ドラム用トランスポートリング | ガラス繊維強化プラスチック製保護ルーフ、折りたたみ式

オプション

エアコン付きキャビン、ヒーターなし | ハム コンパクションメータ (HCM) | バックブザー | 作業灯 | 回転灯 | ツールキット

その他のデータはお問い合わせください／変更される場合があります 画像には特殊仕様の内容が含まれている場合があります。© Hamm AG 2026 - WX3407859 ja-JP V2