A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

Техникалық сипаттамалар

HC 268i VC



Бір барабанды роликтер Серия HC
VC ұсатқыш барабаны бар жалғыз барабан компакторы

H260

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

> Жақсы тарту күші мен жолсыз жерден өтуге арналған 3 нүктелі тербелмелі топса
> 1 ішінде 2: Бір жұмыс әрекетінде тоқтайды және қысады
> Жоғары нүктелік жүктеменің арқасында сынудың жоғары күші
> Өзара қолдану табысы (мысалы, жол құрылысы, жылу аумағының құрылысы, теріс жылу, ж.б.)
> Жаңа құралды ауыстыру жүйесі, қарапайым құралдарды ауыстырудың оңтайлы өзгеруі

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР HC 268i VC (H260)

Салмақтар		
Жұмыс салмағы, кабинамен	kg	25690
Жұмыс салмағы макс.	kg	26470
Ось жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	17420/8270
Максималды жұмыс салмағында ось жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	18400/8070
Статикалық сызық жүктемесі, алдыңғы	kg/cm	82,64
Франц. жіктеу, көлемі/сыныбы		-
Әр шинаға әсер ететін дөңгелек жүктемесі, артқы	kg	4135
Машина Өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	6955
Жалпы биіктігі	mm	3061
Жүктеме биіктігі, минимум.	mm	3061
Білік аралық арақашықтық	mm	3615
Жалпы ені	mm	2496
Максималды жұмыс ені	mm	2140
Жол жарығы, орталық	mm	441
Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң	mm	580/580
Жолтабан радиусы, ішкі	mm	4904
Еңіс бұрышы, алдыңғы/артқы	°	44,6/28,5
Габаритті таңғыштар		
Құрсау ені, алдыңғы	mm	2140
Барабан диаметрі, алдыңғы	mm	1710
Барабан қалыңдығы, алдыңғы	mm	35
Бинт түрі, алдыңғы жағы		VC
Аспап Ұстағышы, Нөмірі		126
Шиналардың өлшемдері		
Шина өлшемі, артқы		EM 23.5-R25 PR
Шиналардың үстіндегі ені, артқы	mm	2235
Шиналар саны, артқы		2
Дизельді қозғалтқыш		
Өндіруші		CUMMINS
Түрі		B5.9CS4 210C
Цилиндр, саны		6
Қуаты ISO 14396, кВт/а.к./айн/мин		154/209/2200
SAE J1349 қуаты, кВт/HP/айн/мин		154/206/2200
Қытай пайдаланылған газ деңгейі		MEE 4
Пайдаланылған газды тазарту		DOC-DPF
Тартпа жетегі		
Жылдамдық, сатылы	km/h	0 - 8,0
Реттеу, қадамсыз		HAMMTRONIC/нұсқаулық
Вибрациямен/вибрациясыз өрге шығу қабілеті	%	56/61

Вибрация		
Вибрация жиілігі, алдыңғы	Hz	27
Амплитуда, алдыңғы	mm	2,05
Центрифугалық күші, алдыңғы	kN	350,0
Рульдік басқару		
Руль бұрышы +/-	°	32
Маятник бұрышы +/-	°	10
Рульдік басқару, өнер		Біріктірілген руль
Резервуардың құрамы/құю мөлшері		
Жанармай бағы, мазмұны	L	321
Дыбыс деңгейі		
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), Кепілдік берілген	db(A)	
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), репрезентативті өлшенген	db(A)	107

АППАРАТУРА

Индикаторлар, жарық индикаторлары және ажыратқыштары бар аспаптар тақтасы | Бір жағынан көтерілуге болатын жүргізуші кабинасы | Вибрациядан ажыратылған жүргізуші кабинасы | Орындықтың бойлықпен жылжуы | 1 жетек тұтқасы | ЭКО-режим | Гидростатикалық басқару | 3-нүктелі тербелмелі топсалы қосылыс | Аккумулятор батареясының ажыратқышы | Алдыңғы ұшында шланг қорғаныс | ДБ-ұнтақтағыш барабан | VC құралын өзгерту жүйесі | VC таңғышты үгіткішке арналған сақиналар | Қорғаныш төбе, шыны талшығы негізді пластик, жиналмалы

АРНАЙЫ ЖАБДЫҚ

Кондиционері бар кабина, жылытқышы жоқ | HAMM тығыздық датчигі (HCM) | Артқа жүру сигналы | Жұмыс шамы | Жарқылдауық маяк | Жүргізуші құралы

Сұраныс бойынша / өзгертілуі мүмкін қосымша мәліметтер Кескіндерде жабдықтың қосымша функциялары қамтылуы мүмкін.© **Hamm AG** 2026 - WX3407859 kk-KZ V2