A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

Tehniskie dati

HC 268i VC



Ceļa veltņi Sērija HC
Ceļa veltnis ar VC drupinātāja valci

H260

BŪTISKIE FAKTI

> 3 punktu svārstīgais šarnīrs labai saķerei un caurgājamībai
> Divi vienā: Aprēķināt un blietēt darba gaitā
> Augsts laušanas spēks, izmantojot augstu koncentrēto slodzi
> Plašs pielietojuma klāsts (piemēram, uz ceļiem, poligonos, virszemes izrakteņu ieguves vietās u.c.)
> Jauna instrumentu stiprinājuma sistēma ērtai nomaiņai

TEHNISKIE DATI HC 268i VC (H260)

Svars		
Darba masa ar kabīni	kg	25690
Maks. darba masa	kg	26470
Ass slodze, priekšā/aizmugurē	kg	17420/8270
Ass slodze pie darba svara maks., priekšā/aizmugurē	kg	18400/8070
Statiskā lineārā slodze, priekšā	kg/cm	82,64
Franču val. klasifikācija, vērtība/klase		-
Riteņa slodze katrā riepā, aizmugurē	kg	4135
Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	6955
Kopējais augstums	mm	3061
Iekraušanas augstums, minim.	mm	3061
Asu atstatums	mm	3615
Kopējais platums	mm	2496
Maksimālais darba platums	mm	2140
Klīrenss, vidū	mm	441
Kreisās/labās puses ietves malas klīrenss	mm	580/580
Pagrieziena rādiuss, iekšējais	mm	4904
Pārkares leņķis, priekšā/aizmugurē	°	44,6/28,5
Valču izmēri		
Priekšpuses valča platums	mm	2140
Valča diametrs, priekšā	mm	1710
Valča biezums, priekšā	mm	35
Valča veids, priekšā		VC
Instrumenta turētājs, skaits		126
Riepu izmēri		
Riepu lielums, aizmugurē		EM 23.5-R25 PR
Platums starp riepu ārmalām, aizmugurē	mm	2235
Riepu skaits, aizmugurē		2
Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		CUMMINS
Tips		B5.9CS4 210C
Cilindri, skaits		6
Jauda ISO 14396, kW/ZS/rpm		154/209/2200
Jauda SAE J1349, kW/ZS/rpm		154/206/2200
Ķīnas atgāzu standarts		MEE 4
Atgāzu pēcapstrāde		DOC-DPF
Braukšanas piedziņa		
Ātrums, bezpakāpju	km/h	0 - 8,0
Regulēšana, bezpakāpju		HAMMTRONIC/manuāli
Kāpumspēja, ar vibrāciju/bez vibrācijas	%	56/61
Vibrācija		
Vibrācijas frekvence, priekšā	Hz	27
Amplitūda, priekšā	mm	2,05
Centrbēdzes spēks, priekšā	kN	350,0

Stūrēšana		
Pagrieziena leņķis +/-	°	32
Svārstību leņķis +/-	°	10
Stūrēšana, veids		Šarnīrsavienojuma tipa stūres iekārta
Tvertnes tilpums/uzpildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	321
Skaņas līmenis		
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), garantētā vērtība	db(A)	
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), reprezentatīvais mērījums	db(A)	107

APRĪKOJUMS

Vadības pults ar rādītājiem, kontrollampiņām un slēdžiem | Vadītāja pults ar kāpnēm vienā pusē | Vadītāja pults platforma ar vibrācijas izolāciju | Sēdekļa gareniskā regulēšana | 1 braukšanas vadības svira | ECO režīms | Hidrostatiska vadība | 3 punktu svārstīgais šarnīrsavienojums | Akumulatoru atvienošanas slēdzis | Šļūtenes aizsargs mašīnas priekšējā daļā | VC drupinātāja valcis | VC instrumentu maiņas sistēma | VC drupinātāja valča transportēšanas gredzeni | Plastmasas aizsargjumts, pastiprināts ar stikla šķiedrām, nolaižams

IZVĒLES APRĪKOJUMS

Kabīne ar gaisa kondicionēšanas iekārtu, bez apsildes | HAMM Compaction Meter (HCM) | Atpakaļgaitas akustiskais signāls | Darba lukturi | Bākuguns | Kabīnes instrumentu komplekts

HAMM AG • Hammstr. 1 • D-95643 Tirschenreuth • Tel +49 9631 80-0 • Fax +49 9631 80-111 • www.hamm.eu
Papildu dati pēc pieprasījuma/iespējamas izmaiņas Attēli var ietvert speciālā aprīkojuma raksturlielumus.© **Hamm AG** 2026 - WX3407859 lv-LV V2